

# 厦门必腾 电动葫芦 集美区电动葫芦

产品名称	厦门必腾 电动葫芦 集美区电动葫芦
公司名称	厦门必腾起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区杏林杏前路127号
联系电话	13860110330 13860110330

## 产品详情

厦门必腾起重机械有限公司是集起重机械设计、销售、服务为一体并承接非标起重设备的设计、制造、安装、维护保养。如需订购请咨询厦门必腾起重机械有限公司。

手拉葫芦一般采用棘轮摩擦片式单向制动器，在载荷下能自行制动，棘爪在弹簧的作用下与棘轮啮合，电动葫芦，使制动器安全工作。它具有安全可靠、维护简便、机械效率高、手链拉力小、自重较轻便于携带、外形美观尺寸较小、经久耐用的特点

厦门必腾起重机械有限公司|集起重机械设计、销售、服务为一体

## 马达

大多数电喷发动机都采用步进电机型怠速控制阀，ECU根据发动机的工况，调节步进电机电磁线圈的通电顺序，使步进电机轴上的锥阀体旋入或旋出，调节旁通空气道的开度，实现旁通进气量的调节。能够正转也能反转。大多数气马达只要简单地用操纵阀来改变马达进、排气方向，1吨电动葫芦，即能实现气马达输出轴的正转和反转，钢丝绳电动葫芦，并且可以瞬时换向。工作安全，不受振动、高温、电磁、辐射等影响，适用于恶劣的工作环境，在易燃、易爆、高温、振动、潮湿、粉尘等不利条件下均能正常工作。在正反向转换时，冲击很小。气马达换向工作的一个主要优点是它具有几乎在瞬时可升到全速的能力。叶片式气马达可在一转半的时间内升至全速；活塞式气马达可以在不到一秒的时间内升至全速。具有较高的起动力矩，可以直接带载荷启动。启动、停止均迅速。可以带负荷启动。启动、停止迅速。利用操纵阀改变进气方向，便可实现正反转。实现正反转的时间短，集美区电动葫芦，速度快，冲击性小，而且不需卸负荷。

厦门必腾起重机械有限公司|集起重机械设计、销售、服务为一体

## 起重电机使用条件

海拔不超过1000m能正常运行。F级适用于环境空气温度在-20 到40 之间，H级适用于环境空气温度在-20 到60 之间。相对湿度小于90%。

## 安装方式

B3、B5、V1、YZ、YZR系列电动机适用于驱动各种型式的起重机械、冶金机械及其它类似设备的专用产品，具有较大的过载能力和较高的机械强度。因此它特别适用于那些短时或断续运转、频繁起动、制动、有时过负荷及有显著的振动与冲击的设备。

厦门必腾起重机械有限公司是集起重机械设计、销售、服务为一体的综合性公司，销售产品广泛应用于物料搬运、机械加工、注塑、模具开发、机械制造、食品、工业自动化流水线、产品装配等行业配套服务。

厦门必腾(图)-电动葫芦-集美区电动葫芦由厦门必腾起重机械有限公司提供。厦门必腾起重机械有限公司（[www.xmbiteng.com](http://www.xmbiteng.com)）位于厦门市集美区杏林杏前路127号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前厦门必腾在工业自动控制系统及装备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。厦门必腾取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。厦门必腾全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。