

英思科CZM40.M四合一气体检测仪煤矿用

产品名称	英思科CZM40.M四合一气体检测仪煤矿用
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:英思科 型号:CZM40.M 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

英思科CZM40.M四合一气体检测仪煤矿用多气体检测仪可用于煤矿、矿山作业或其他工作环境，确保人员不受缺氧（O₂）及过氧、危险级别瓦斯（甲烷气体CH₄）、有毒气体一氧化碳（CO）、硫化氢（H₂S）的危害。该仪器已获中国煤安标志(MA)。

坚固的防震、防冲击、防火外壳，在恶劣环境下提供超高性能及耐用性，不受无线电频率及电磁的干扰。其四键式界面可实现简单、灵敏的操作及校准，5秒“延迟”功能防止意外关机。其他标准功能还包括：振动及声光报警装置、75小时数据记录（黑匣子）性能、锂离子充电电池、峰值/保持读数、大屏幕液晶显示器、专用保护皮套。结构紧凑的一体式采样泵（选配）可实现15米以内的远程采样检测。

英思科CZM40.M四合一气体检测仪煤矿用特点：

获得煤安MA认证

锂电池可连续工作18小时

超大LCD显示

75小时数据记录，50英尺远程采样

英思科CZM40.M四合一气体检测仪煤矿用技术参数：

外壳:坚固的耐冲击复合材料 - 射频干扰（RFI）、电磁干扰（EMI）功能已经测试并批准

尺寸:10.9cm x 6.22cm x 3.48cm

重量:244克 ; 326克 (带泵)

传感器:M40?M有 1、 2、 3或 4气体配置可选 , 包括氧气、 硫化氢、 一氧化碳及甲烷。

量程:

气体	符号	测量范围	分辨率
----	----	------	-----

一氧化碳	CO	0-999ppm/0-1999ppm	1ppm
------	----	--------------------	------

硫化氢	H2S	0-500ppm	1ppm
-----	-----	----------	------

氧	O2	0-30%	0.1%
---	----	-------	------

甲烷	CH4	0-5%	0.1%
----	-----	------	------

M40?M具有超量程保护功能

电源:可充电式锂离子电池

运行时间:

18小时 - 仪器 (非告警)

12小时 - 仪器加泵 (非告警)

显示器:大屏幕液晶显示屏可同步并持续显示所有四种气体的浓度读数。大字号、高对比度字符、图形符号及独特的琥珀色背景灯可在昏暗环境中提供清晰的显示屏可视度。

告警装置:振动报警、90分贝声音报警 (距声源30cm) 及超亮指示灯视觉报警。高/低浓度报警、短期暴露极限(STEL), 时间加权平均值 (TWA)报警及低电量报警。与SP40?M型泵 (选配) 配合使用时还提供流量报警指示器。

数据记录:可记录长达50小时的数据

温度范围:-20 - 50oC

湿度范围:15 至 95% RH (常规下) , 0 至 99% RH (间歇式) (非冷凝)

防护等级:IP65

认证:中国煤安(MA)、计量(CMC)和防爆认证