

# 电子计算机控制电缆DJYVP

产品名称	电子计算机控制电缆DJYVP
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

电子计算机控制电缆DJYVPzui低环境温度：固定敷设-40 、非固定敷设-15

zui小弯曲半径：无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍 带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍

例1.：铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套10对每单元二芯(二芯组)0.751.0mm<sup>2</sup> 计算机电缆表示为：

1.铜丝编织分屏蔽：(A类导体)DJYPV(A) 10×2×0.75 2.铜丝编织分屏蔽及总屏蔽：(B类导体)DJYPVP (B) 10×2×0.75 3.铜丝编织总屏蔽(R类导体)DJYPVR 10×2×0.75

4.铝/塑复合膜分屏蔽：(B类导体)DJYP3V(B)10×2×0.75

5.铝/塑复合膜分屏蔽及总屏蔽：(R类导体)DJYP3VP3R 10×2×0.75

6.铜箔分屏蔽及总屏蔽钢带铠装：(B类导体) DJYP2VP2/22(B)10×2×0.75

例2：铜芯聚氯乙烯绝缘聚销售总 传真：氯乙烯护套12对每单元三芯(三芯组)导体为1.0mm<sup>2</sup>

阻燃计算机电缆表示为：1.铜丝编织分屏A级阻燃：(B类导体)ZRA-DJVPV(B) 12×3×1.0

2.铜箔分屏蔽及总屏蔽B级阻燃：(R类导体)ZRB-DJVP2VP2R 12×3×1.0

3.铝/塑复合膜总屏蔽钢带铠装C级阻燃：(A类导体)ZRC-DJVVP3(A) 产品销售总 传真：用途：适用于发电、冶金、石化等工矿企业集散系统、电子计算机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器、仪表等连接用多对屏蔽电缆。使用特性：额定电压U<sub>0</sub>/U：450/750V zui高工作温度：一般型不超过70 交联型聚乙烯不超过90 耐热105 的zui高不超过105

zui低环境温度：固定敷设-40 、非固定敷设-15

zui小弯曲半径：无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍 带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍

例1.：铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套10对每单元二芯(二芯组)0.751.0mm<sup>2</sup> 计算机电缆表示为：

1.铜丝编织分屏蔽：(A类导体)DJYPV(A) 10×2×0.75 2.铜丝编织分屏蔽及总屏蔽：(B类导体)DJYPVP (B) 10×2×0.75 3.铜丝编织总屏蔽(R类导体)DJYPVR 10×2×0.75

4.铝/塑复合膜分屏蔽：(B类导体)DJYP3V(B)10×2×0.75

5.铝/塑复合膜分屏蔽及总屏蔽：(R类导体)DJYP3VP3R 10×2×0.75

6.铜箔分屏蔽及总屏蔽钢带铠装：(B类导体) DJYP2VP2/22(B)10×2×0.75