

红雪松板材供应商 红雪松防腐木特性

产品名称	红雪松板材供应商 红雪松防腐木特性
公司名称	上海娇亚木业有限公司
价格	5500.00/立方
规格参数	品牌:娇亚 型号:y-4 产地:加拿大
公司地址	上海市宝山区杨泰路196号
联系电话	13120604486

产品详情

红雪松板材供应商 红雪松防腐木特性

无论生活如何的让你满面风尘，守心自暖，心若不动，风又奈何，你若不伤，岁月无恙。终有一天你会学会不争不抢，不远不近，脚步走的不急不缓，从容不迫。

上海红雪松板材供应商：上海娇亚木业，是一家红雪松和芬兰木原木进口，锯板加工一体化加工厂家。一手货源，主营菠萝格、柳桉木、红雪松，红梢木、巴蒂木、贾拉木、缅甸柚木、重蚁木、山樟木，红铁木等产品，厂家直销，可定制加工，规格齐全，量多价优，品质保证。

红雪松防腐木木材的主要物理性质有：

1、 密度大——指单位体积木材的重量。木材的重量和体积均受含水率影响，木材试样的烘干重量与其饱和水分时的体积，烘干后的体积及炉干时的体积之比，分别称为基本密度、绝干密度及炉干密度。木材在气干后的重量与气干后的体积之比，称为木材的气干密度。木材密度随树种而异。

2、 胀缩性小——木材吸收水分后体积膨胀，丧失水分则收缩。木材自纤维饱和点到炉干的干缩率，顺纹方向约为0.1%，径向约为3~6%，弦向约为6~12%。径向**向干缩率的不同是木材产生裂缝和翘曲的主要原因。

3、 木材含水率——指木材中水重占烘干木材重的百分数。木材中的水分一部分存在于木材细胞

胞壁内，称为吸附水；另一部分存在于细胞腔和细胞间隙之间，称为自由水(游离水)。当吸附水达到饱和而尚无自由水时，称为纤维饱和点。木材的纤维饱和点因树种而有差异，约在23~33%之间。木材在大气中能吸收或蒸发水分，与周围空气的相对湿度和温度相适应而达到恒定的含水率，称为平衡含水率。

西部红柏是设计和建筑材料所具有的特性。好的建筑设计能够提升我们的生活品质，而西部红柏的使用历史、加工性能和表面品质都可以为建筑设计做出特殊而持久的贡献。