杜邦美国PA66 101L

产品名称	杜邦美国PA66 101L
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌销售:18025120985电 型号:PA66杜邦美国101L 材料用途:电子电气
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

产品详情

PA66美国杜邦8018拥有优良的热稳定性PA66美国杜邦70G35HSL35%的玻璃纤维增强热稳定及润滑尼龙66 PA66美国杜邦10B矿物增强级 塑胶原料PA66美国杜邦10B40塑胶原料40%矿物增强PA66美国杜邦103FHS塑胶原料注塑级,热稳定快速成型PA66美国杜邦70G33L GF33% 高强度PA66美国杜邦70G13L 高强度 GF13% PA66美国杜邦70G43L GF43% 高刚性PA66美国杜邦70G30L GF30%PA66美国杜邦74G43J GF43% 高刚性PA66美国杜邦101L 通用 中粘度用于机械零件 消费用品PA66美国杜邦101F 通用PA66美国杜邦FR15 阻燃 V-0PA66美国杜邦FR50 GF25% V-0PA66美国杜邦ST801 超韧耐寒 耐冲击PA66美国杜邦 42A高粘绸性，分子量分布密，可焊接于超声波PA66德国巴斯夫A3WG10 其它50%PA66德国巴斯夫A3EG6 玻纤增强30%PA66德国巴斯夫A3EG7 注塑级35%PA66德国巴斯夫A3ZG6 玻纤增强30%PA66德国巴斯夫 A3WG6 玻纤增强30%PA66德国巴斯夫A3K用于高应力工程制件如轴承，齿轮及连接器，插座PA66德国巴斯夫A3X2G5纤增强，红磷阻燃剂长期稳定性，具有优异的机械性能PA66日本东丽CM3004G-30玻纤增强30%,阻燃等级，含卤素。PA66日本东丽CM3004：尼龙-66未强化，阻燃等级，非卤素。PA66日本旭化成1300G增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为33%PA66日本旭化成1300S通用级,接头、垫圈、电线绑扎带 ,