

福斯TITAN POWER FLUID 32/46/68液压油

产品名称	福斯TITAN POWER FLUID 32/46/68液压油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	286.00/桶
规格参数	福斯:极压齿轮油 32 46:POWER FLUID 国内:18L 200L
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

产品详情

福斯TITAN POWER FLUID 32/46/68工程机械专用抗磨液压油

福斯抗磨液压油系列产品是由优质石蜡基基础油加入多种功能添加剂采用调合技术精细调制而成。经严格的液压泵和使用试验表明，油品不仅具有优异抗磨性能，还具有良好的抗氧，抗乳化，抗泡，防锈等性能，与丁腈橡胶和其他常用密封材料有良好的适应性。产品分含锌型和无灰型两种，质量性能满足GB11118.1-94 L-HM.ISO6743/4 L-HM.DIN51524(II).Denison HF-O.AFNOR NF E48-603(HM).Cincinnati Milacron P68.P70.P69.Vickers I-286-S 等规格要求.同时被全球多家液压泵厂认可推荐。

产品说明(1)合适的粘度和良好的粘温性能，以保证液压元件在工作压力和工作温度发生变化的条件下得到良好润滑、冷却和密封。(2)良好的极压抗磨性，以保证油泵、液压马达、控制阀和油缸中的摩擦副在高压、高速苛刻条件下得到正常的润滑，减少磨损。(3)优良的抗氧化安定性、水解安定性和热稳定性，以抵抗空气、水分和高温、高压等因素的影

响或作用，使其不易老化变质，延长使用寿命。(4)良好的抗泡性和空气释放值，以保证在运转中受到机械剧烈搅拌的条件下产生的泡沫能迅速消失；并能将混入油中的空气在较短时间内释放出来，以实现准确、灵敏、平稳地传递静压。(5)良好的抗乳化性，能与混入油中的水分迅速分离，以免形成乳化液，引起液压系统的金属材质锈蚀和降低使用性能。(6)良好的防锈性，以防止金属表面锈蚀应用范围：主要用于工程机械，建筑机械，矿山机械，轧钢，塑料加工，远洋船舶等各种类型的中、高压液压系统，钢铜摩擦副的叶片泵和柱塞泵等均适用。也适用于中等负荷的工业齿轮传动装置。性能特点：优良的粘温性能，保证液压元件在工作压力和温度发生变化和条件下得到良好润滑，冷却和密封；优异的极压抗磨性能，减缓设备的磨损，有效延长泵及系统的运转寿命；优良的氧化安性，减缓油品的衰变速度，延长换油期；优良的抗泡性和空气释放性，保证系统灵敏，准确，平稳的传递静压能；优良的抗乳化性和过滤性，可使混入油中水份迅速分离，大限度地减少过滤器堵塞，保证油品的正常润滑；无灰型比锌型HM液压油具有更优异的水解安定性能；与各种常规密封材料均有良好的适应性。