

# 天门工地洗车台安全可靠环保

产品名称	天门工地洗车台安全可靠环保
公司名称	武汉特锐洁环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:锐洁环保 型号:RJ-110 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区经济开发区藏龙岛梁山头村(恒际工业园二期)智能软启动器、无线遥控7栋2层203-14-1
联系电话	027-59212608 15527365569

## 产品详情

工地洗车台的工作过程：1、人工预清洗（1）对汽车污垢严重部位，或工地洗车台难以清洗的部位（如车轮内部缝隙）先用手工预清洗。（2）做好洗车前的准备，对影响机械清洗的零部件，做好防护。2、工地洗车机清洗（1）人工清洗完成后，将车引导至机械清洗的停车位置，关好车窗和车门；（2）启动工程洗车台，选择洗车功能，对汽车进行喷水。（3）用喷头冲洗车轮及底盘底部，再对汽车各部位冲洗一遍。（4）对汽车进行清洗质量检查，发现有残余污物或水痕处，可用手工补充清洗，直到全部清洁、干净为止。

工地洗车台养护常识：定期清理工地洗车平台沉淀池内淤泥，必须在工地洗车台断电情况下进行，并有专人进行监护。沉淀池、清水池要做好密闭，以免进入生活垃圾，造成水泵堵塞，导致线圈发热加速，当热量到达一定高度就会引燃线圈漆包线，以致烧毁水泵。定期检查三相电源是否有断路或触点接触不良造成缺相，水泵缺相运行时，定子的旋转磁场严重不平衡，定子会产生负序电流，负序磁场和转子发生电磁感应出近100赫兹的电势，使转子电流剧增，会引起转子严重生热，烧掉水泵。供水水管属于胶质材料，烈日暴晒会加剧老化，需用遮阳网覆盖。定期检查工地洗车台主体架构下方基础是否有空隙及损坏，如有，须及时用C30混凝土填充，以免受力不匀，造成主体损坏。定期检查工地洗车平台红外感应器防护罩，长期风吹日晒，是否有进水现象，如有，请及时更换或用防水胶布处理。定期检查喷水头是否有杂物堵塞，及时发现并拧下进行清理，以免降低喷水效果。配电柜应做好防尘防水，使用15天左右时，须进行一次螺丝紧固，以免螺丝松动造成电器元件损坏。配电柜禁止接入与本工地洗车台无关的用电设备。