

快来看呼市金同创岗亭生产设计出品质好的岗亭

产品名称	快来看呼市金同创岗亭生产设计出品质好的岗亭
公司名称	玉泉区金同创不锈钢加工部
价格	4000.00/台
规格参数	氟碳喷漆岗亭:主框架80/80/2.0 镀锌:防滑钢板3 呼和浩特玉泉:防滑钢板3.00
公司地址	内蒙古呼和浩特市玉泉区姜家营157号
联系电话	0471-5964184 13848513725

产品详情

大家都知道伴随着岗亭应用的多元化，艺术岗亭也就应运而生，杭州合创交通设施工程有限公司作为专业岗亭厂家，我公司提供生产的氟碳喷漆艺术岗亭在业界有着广泛的应用。但是在制作这种艺术岗亭的时候，需要对岗亭进行喷漆工艺处理，为了确保制作施工安全，防止中毒，我公司的工程师给大家提供了氟碳喷漆艺术岗亭喷漆处理注意事项，以下是详细内容。

- 1、氟碳喷漆艺术岗亭喷漆处理施工前，要注意天气和温度的变化，雨雾、雪天或相对湿度大于80%不可施工,钢材表面除锈后应在16小时内涂装保养底漆或防锈底漆，以免再次发生表面生锈现象。为了加强氟碳漆与岗亭金属表面的结合力,在施工前对被涂表面必须严格进行表面处理，最好对钢铁构件表面进行抛丸或喷砂处理，以达到瑞典除锈标准SIS-05590025,Sa2.5级，金属表面粗糙度控制在40-60微米之间（或涂层总厚度的1/3~1/2）。
- 2、氟碳喷漆艺术岗亭喷漆施工时，一般不须加稀释剂，如涂料太稠时，可加少量稀释剂，加入量一般应控制在涂料重的5~10%，以免影响涂层质量。（特殊品种除外）。环境温度一般控制在-5~35之间（环氧漆，水性漆应在10~35）。
- 3、产品中的“化学反应性”双组份涂料，使用时必须按规定的比例，称量配比、混合后搅匀，并按规定时间进行熟化后才能施工，经熟化的涂料应在规定适用期内用完，以免胶结浪费。
- 4、氟碳喷漆艺术岗亭喷漆过程中，在施工现场严禁明火，具有良好的通风条件，安全措施应切实可靠，以防止中毒，火灾事故的发生。如果使用的涂料属于危险品的涂料，应贮放于阴凉通风处，远离火源，热源。