

# 太阳能热水箱 18吨的消防水箱厂家 家用保温水箱

产品名称	太阳能热水箱 18吨的消防水箱厂家 家用保温水箱
公司名称	佛山市顺德区耀宁金属制品电器有限公司
价格	800.00/立方米
规格参数	品牌:耀宁 型号:消防水箱 产地:佛山顺德
公司地址	佛山市顺德区北滘镇黄涌工业区东路16号
联系电话	86-0757-23603109 13825513356

## 产品详情

由于使用不锈钢冲压板制作的水箱有着耐用，简单等等优势，备受到市场的喜欢，因此不锈钢水箱制造商正在大量崛起，导致了市场特别一度的混乱。所以消费者必须擦亮眼睛，看清楚不锈钢方形消防水箱的质量要求，以我们耀宁安装不锈钢水箱十六年的经验来进行总结。不锈钢水箱安装的质量要求。

不锈钢方形水箱可用于消防储水，生活用水，工业用水等等，用于消防水箱居多。

不锈钢消防水箱是指建筑物在发生火灾时，为扑救初期火灾和消防队灭火救援流动中提供灭火水源的消防举措措施，它在一方面，使消防给水管道平时布满知足规范压力要求的水，节省疗火灾时开启消防水泵给管道充水的时间，提供了扑救初期火灾的水源，为扑灭火灾赢得了时间。

不锈钢水箱的安装和施工是否符合规范要求，决定了火灾初期能否提供知足压力、流量要求的消防用水。下面我来带大家看看消防水箱的施工、安装要求以及不同种类消防水箱的优劣，供大家参考。

方形水箱设计要求：

安装不锈钢消防水箱时，其外壁与建筑本体结构墙面的净距，要知足施工、装配和检验的需要。灭火救援流动中提供灭火水源的消防举措措施无管道的侧面，净距不宜小于0.7m；有管道的侧面，净距不宜小于1.0m，且管道外壁与墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m；顶板面与上面建筑板底的净空不应小于0.8m。

不锈钢水箱混凝土槽钢基础生产质量要求：

为扑救不锈钢水箱厂家初期火灾和消防队采用其他材料时，消防水箱宜设置支墩，支墩的高度不宜小于300mm（因地制宜），以便于管道、附件的安装和检验。

不锈钢方形水箱放置在地下室，水泥基础应设置高度不小于300mm（高度取决于具体情况），基础宽度为300mm，间距约为500mm，垂直于水槽底部，总数水泥的宽度和水箱的宽度是一致的，总长度应该是水箱的长度是一致的，基础应加工到一个水平。加工精度要求是：所有基本误差不超过5mm。

焊接质量要求：不锈钢消防水箱必须全部满焊，没有沙眼、无泄漏，每个水箱板应无倾斜，避免交错导致不雅观，内部拉筋应长度一致，避免不均匀的力导致水箱爆裂。