

华力盾H-F101A防攀爬人脸识别门禁一卡通120度全高旋转闸机

产品名称	华力盾H-F101A防攀爬人脸识别门禁一卡通120度全高旋转闸机
公司名称	广州市晶能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华力盾 型号:H-F101A 产地:广州
公司地址	广州市黄埔区瑞和路39号D座502房（仅限办公）
联系电话	18998375021

产品详情

H-F101A型120度单门全高旋转闸

功能特点：

采用纯电动机芯，匀速转动。

防止反方向拉动挡杆，挡杆被反方向拉动时会自动锁定，并自动复位。

闸机在读卡后推动一个小角度后自动运转。

通行速度20人/分钟（正常），35人/分钟（快速）。有自检功能，上电自检。30秒内无人通行，自动锁定挡板。

挡杆自动复位，人为强行推动挡杆后挡杆自动复位。

电机转动及挡杆复位经光电检测，微处理器信号处理，转动平稳，性能可靠。

以微处理器为核心的模块电气控制系统，实现智能化管理。

通过计算机管理实现远程控制

独特的减速电机及编码电控复位装置，有效地实现了挡杆的精确定位及锁定。

刷卡平台（吸塑板），良好的扩充性能，支持多种读写方式嵌入（如：ID卡、IC卡、条码卡、手机RFID-SIM卡、手机二维码、生物识别技术等）。

可联网运行，也可脱机运行。

技术参数：

整机尺寸：1894（长）x 1400（宽）x 2256（高）mm

开门角度：120度

门体材料：不锈钢材质

传动方式：全电动无机械卡销机构

防反转：具备防反转功能，而且同一次刷卡多次防反转会自动锁定并报警

保护：当外力超过设定值（100公斤）档杆可以转动，以保护机芯不受损失，之后自动复位

工作环境：室内 / 室外

温度：-0度~60度

湿度：5%~90%

开关时间：1秒

通行速度：25人/分钟

故障状态：断电自由通行

寿命：连续转动500万次以上

读卡安装位：2个

安装及检修口：1个

接口参数：Rs232接口1个、打卡信号（无源）2个、消防信号1个

功耗：静态：单机20W；动态：单机60W

保护等级：Ip42

闸机功能模式：

测试模式（出厂调试检测）。

卡进禁出（A向）

卡出禁进（B向）

卡进卡出（AB双向）

主要用途：

用于人行通道及自动售检票管理，如体育场所、建筑工地、监狱（劳教所）、机场、办公楼、工厂、景区、车站等。