

成都熊谷长输管道自动焊机 野外全位置自动焊机A-305

产品名称	成都熊谷长输管道自动焊机 野外全位置自动焊机A-305
公司名称	成都熊谷加世电器有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:熊谷 型号:A-305 产地:成都
公司地址	成都市高新区天彩路100号
联系电话	028-87854487 17882231233

产品详情

成都熊谷长输管道自动焊机 野外全位置自动焊机A-305

功能：可用于管道根焊、热焊、填充焊和盖面焊，适合GMAW/FCAW-GS/GTAW三种焊接工艺。配置不同轨道也适合其它工件的全位置焊接需求。

配置：焊接小车、适配器、手持遥控器、控制线缆；焊接电源(根据客户工艺需要选配)

特点：

中/英/俄文操作界面；

小车高度更低，更适合工艺管道预制、城市管道施工对狭窄操作空间的需求；

手持遥控器操作，全面降低焊工劳动强度；

系统内置焊接专家数据库，可根据权限修改调用相应的焊接参数；

系统实现每层焊接参数的平滑过渡与精确全位置焊接；

预留WIFI、扫码枪接口；可以提供远程技术服务与数据云端传输，方便实时质量管理；

预留有自动电弧跟踪功能（选配）；

本系统焊接小管时可以一台小车完成整道口的焊接；

更换不同轨道，可以适应直径168mm以上的管道、弧面、直面等工件的全位置焊接。

天然气管道自动焊机的技术参数

型号	Model	A-305
产品代码	Product ID	4354000000
适应管道直径	Applicable pipe diameter	> 168 mm
行走速度	Travelling speed	0.1~1.5 m/min
送丝速度	Wire feeding speed	2.5~25 m/min
每组分段数	Number of section in one group	1~180 Sections
焊枪摆动宽度	Oscillation width	0~20 mm
焊枪摆动形式	Oscillation mode	Linear oscillation/pendulum oscillation
焊丝盘重量	Weight of wire spool	2.7kg/5kg
环境温度	Ambient temperature	-40~55
海拔高度	Altitude	4000m
防护等级	IP Rating	IP54
小车重量	Weight	13.5kg
外形尺寸(宽×深×高)	Dimensions (L×W×H)	600mm×350mm×250mm