销售-KFF46P耐高温控制电缆

产品名称	销售-KFF46P耐高温控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

使用特性；

诚心＋诚信＋专心＋精心＝客户省心 销售订购电话：0316-5960132

：王妹尊：15932637551 ；郭婷15832680396

1、额定电压：Uo/U0.6/1kV最高工作温度：聚全氟乙丙烯(F46绝缘不超过200°C，可溶性聚四氟乙烯(PFA)绝缘不超过260°C最低环境温度：氟塑料或硅橡胶护套，固定敷设-60°C;非固定敷设-15°C2、电缆安装敷设温度：应不低于0°C(氟塑料、硅橡胶、丁腈护套电缆不低于-25°C)。3、电缆允许弯曲半径：单芯电缆不小于电缆外径的10倍，多芯电缆不小于电缆外径的15倍。四、基本型号及名称：KFF46
铜芯氟塑料绝缘及护套控制电缆KFF46R
铜芯氟塑料绝缘和护套控制软电缆KFF46P
铜芯氟塑料绝缘和护套铜线编织屏蔽控制电缆KFF46P1
铜芯氟塑料绝缘和护套镀锡铜线编织屏蔽控制电缆KFF46RP1
铜芯氟塑料绝缘和护套镀锡铜线编织屏蔽控制软电缆KFF46P2
铜芯氟塑料绝缘和护套铜带屏蔽控制电缆KFF46RP2
铜芯氟塑料绝缘和护套铜带屏蔽控制软电缆