

# 销售-KFF46P耐高温控制电缆

产品名称	销售-KFF46P耐高温控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

## 产品详情

使用特性；

诚心 + 诚信 + 专心 + 精心 = 客户省心 销售订购电话：0316-5960132

：王妹尊：15932637551 ；郭婷15832680396

1、额定电压：U<sub>0</sub>/U<sub>0.6</sub>/1kV最高工作温度：聚全氟乙丙烯(F46绝缘不超过200℃，可溶性聚四氟乙烯(PFA)绝缘不超过260℃最低环境温度：氟塑料或硅橡胶护套，固定敷设-60℃；非固定敷设-15℃ 2、电缆安装敷设温度：应不低于0℃（氟塑料、硅橡胶、丁腈护套电缆不低于-25℃）。3、电缆允许弯曲半径：单芯电缆不小于电缆外径的10倍，多芯电缆不小于电缆外径的15倍。四、基本型号及名称：KFF46

铜芯氟塑料绝缘及护套控制电缆KFF46R

铜芯氟塑料绝缘和护套控制软电缆KFF46P

铜芯氟塑料绝缘和护套铜线编织屏蔽控制电缆KFF46P1

铜芯氟塑料绝缘和护套镀锡铜线编织屏蔽控制电缆KFF46RP1

铜芯氟塑料绝缘和护套镀锡铜线编织屏蔽控制软电缆KFF46P2

铜芯氟塑料绝缘和护套铜带屏蔽控制电缆KFF46RP2

铜芯氟塑料绝缘和护套铜带屏蔽控制软电缆