

盐雾箱 , 盐雾试验箱,盐雾测试机 ,

产品名称	盐雾箱 , 盐雾试验箱,盐雾测试机 ,
公司名称	北京北凯仪器设备有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:北京原厂-北凯 型号:YWX/YS-60 材质:PVC材质
公司地址	北京市朝阳区三间房乡西柳村中街(三间房动漫集中办公区2448号)
联系电话	暂无

产品详情

品牌	北京原厂-北凯	型号	YWX/YS-60
材质	PVC材质	温度范围	RT+10--60 ()
测量范围	电工电子	测量对象	原材料
工作室尺寸	640*450*400 (mm)	重量	150 (kg)

盐雾试验箱/盐雾箱/盐雾试验/盐雾机/可程式盐雾箱/pvc

用途： 本类盐雾试验箱为人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一，是研究机械、国防工业电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。该盐雾腐蚀试验箱可按gb/t2424.2-2001《电子电工产品基本环境试验规程试验ka:盐雾试验方法》做中性盐雾试验，同时也可做醋酸盐雾试验。

型号	ywx/ys-60	ywx/ys-90	ywx/ys-120
工作室尺寸	600 × 450 × 400	900 × 600 × 500	1200 × 850 × 500
型号	ywx/ys-160	ywx/ys-200	
工作室尺寸	1600 × 1000 × 600	2000 × 1200 × 600	

一、结构特点

(a) 试验室：采pvc灰色耐冲击板，厚度6mm。

(b) 恒温水槽：采pvc灰色耐冲击板，厚度6m/m，

并附自动水位控制器，免除人工加水之不便。

(c) 试验室上盖：采用pvc板制成，厚度10m/m，附室内灯1只，强化安全玻璃视窗一组及气压缸在左组（自动开启及关闭）。

(d) 试药补充桶：隐藏式附水位表，采pvc灰色

耐冲击板，厚度5m/m，与机台外观成一体。

(e) 试验室篮架：采pvc灰色耐冲击板，可自由调整试验角度15°及30°角。

(f) 饱和空气桶：以sus#304不锈钢板制成，厚度2m/m，并附自动水位控制器，免除人工加水不

二、试验方法：

可依cns、jis、astm等标准设定型：

(a) 盐水试验法：

(1) 试验室：35 ± 1

(2) 饱和空气桶：47 ± 1

(b) 耐腐蚀试验法：

(1) 试验室：50 ± 1

(2) 饱和空气桶：63 ± 1

三、喷雾方式：

(a) 锥型分散器：可调整喷雾之大小，并可使雾气落雾平均。

(b) 喷嘴：玻璃喷嘴材质pyrex之精密玻璃喷嘴

(c) 喷雾量：1~2ml/80cm² 1hr

四、除雾方式：

藉空气挤压将雾气排出

五、控制系统：

(a) 试验室温度控制0~99.9 精度0.1 (双数位显示) vertex厂制vt4810 pid自动演算1只。

(b) 加热槽液体膨胀安全温度控制器0~110 2只(西欧制品)

(c) 饱和空气桶温度控制器0~99.9 , 精度0.1 (双数显示) vertex厂制vt4810 pid自动演算1只

(d) 时间控制器anv ah5r-2 1只

(e) 积时器：0~9999.9 hr台制risesen1只

(f) 一级压力调整结构：

1. 一次调压阀：附压力表1组(先行调压於2~2.5kg/cm²)

2. 二次调压阀：台制调压阀1/4" pt, 压力0~4.0 kg/cm² 可调式(喷雾压力调节於1.0kg/cm²)

3. 压力表：2 kg/cm² 1只, 精度0.1 kg/cm²。

(g) 法国进口照光押扣开关可连续押扣一万以上。

(h) 士林电机电磁接触器1只

(i) 台制ston ly2n保护电驿1只

(j) 台制ston my2n保持电驿4只

(k) yct v2a702-03电磁阀4只

六、盐雾腐蚀试验箱适用试验：

a、中性盐水喷雾试验 (nss)

b、乙酸盐水喷雾试验 (acss)

c、醋酸铜盐水喷雾试验 (csaa)

七、盐雾腐蚀试验箱适用的国际标准：

relateu standards cns 3627、3885、4159、7669、8866 ; jis
d-0201、h-8502、h-8610、k-5400、z-2371、iso3768、3769、3770 ; astm b-117、astm b-268b-268、
t2423、gjb150、3770 ;

八、盐雾腐蚀试验箱发货配件：

1、产品合格证

2、保修卡

3、中文操作手册1本

4、9.5l盐水搅拌桶1只

5、5/8进排水管(耐压软管) 5米

6、pvc v型角架1组

7、nacl氯化钠试药2瓶

8、1.5排气管(自由软管)3米

9、10mm玻璃棒1组

10、感湿纱布5片