

# 菏泽浪涌保护器接线图 科信电气 菏泽浪涌保护器

产品名称	菏泽浪涌保护器接线图 科信电气 菏泽浪涌保护器
公司名称	山东科信电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区齐鲁文化创意基地17号楼
联系电话	13165310036

## 产品详情

当过电压出现时，菏泽浪涌保护器两端子间的电压不超过规定定值，菏泽浪涌保护器报价，使电气设备免受过电压损坏；过电压作用后，又能使系统迅速恢复正常状态。是施加到菏泽浪涌保护器端子间允许工频电压有效值，按照此电压所设计的避雷器能在所规定的动作负载实验中确定暂过电压下正确地工作，它是表明菏泽浪涌保护器运行特性的一个重要参数，但它不等于系统额定电压。菏泽浪涌保护器由于接于电气一次系统上，要有足够的外绝缘性能，外观尺寸比较大。

由于雷电无孔不入地侵袭电子信息系统，雷电防护将是个系统工程。菏泽浪涌保护器雷电防护的中心内容是泄放和均衡。山东菏泽浪涌保护器片面保护电源浪涌保护器能供给如下每一种的保护作用：中对地及绝1对中。菏泽浪涌保护器利用状态显示不论是在失常任务状态、机能衰减状态或产生阻拦，菏泽浪涌保护器，都应在面板上显示出来。菏泽浪涌保护器应用及长寿命在失常应用征兆下可经受多次雷击后仍能几次应用。

山东菏泽浪涌保护器所选位置是否便于安装操作，菏泽浪涌保护器价格，是否便于固定安装导轨，要保证与运行设备、线路至少20cm的操作空间，以免安装时人体接触到其它运行设备给设备造成不良影响和人员伤害。菏泽浪涌保护器的安装位置与运行设备要保持一定的安全距离，菏泽浪涌保护器接线图，与周围运行设备的距离不得少于10cm。山东菏泽浪涌保护器安装位置还要考虑避雷器与接线端之间的距离是否好走线，避雷器与接线端，以及接地端的距离均不得大于1m。菏泽浪涌保护器的安装要放在显眼的位置，便于日常维护人员的检查。

菏泽浪涌保护器接线图-科信电气-菏泽浪涌保护器由山东科信电气有限公司提供。山东科信电气有限公司（[www.sdkexindianqi.com/](http://www.sdkexindianqi.com/)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！