

特种防火防爆门定做超大型国标型金属防爆窗（特种门）

产品名称	特种防火防爆门定做超大型国标型金属防爆窗（特种门）
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:北京 类型:金库门 开关类型:手动
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	15664444497 15664444497

产品详情

产地	北京	类型	金库门
开关类型	手动	材质	冷轧钢板
门框最大尺寸	量尺定做（mm）	颜色	可多选
开启方式	平移	门框板材厚度	定做（mm）
安全等级	A级	品牌	五加
水密性	合格	摆锤冲击量	合格
玻璃尺寸	定做	玻璃类别	防爆玻璃
等级	合格	风格	现代
抗风压性能	合格	抗压强度	合格
拉伸屈服强度	合格	类别	整套门
贸易属性	全国	使用范围	易爆通道
弯曲弹性模量	合格	硬度	合格

钢质防爆门常用于化学工业区、军用建筑等易燃易爆建筑物内，安装于安全性能较高或有防爆要求的建筑进出口中。

门等级 爆炸发生后门的使用情况 爆炸发生后门扇情况 延伸率 门主要功能

门可操作，能正常启闭门扇仍有弹性 1.0 建筑物主出口或需承受反复爆炸的进出口

门可操作，能正常启闭门扇有损坏 3 预防建筑物外的爆炸危害到建筑物内部物品

门不可操作，不能正常启闭门扇有较大损坏 10 阻止建筑物内部的爆炸对建筑物外部造成损害

iv 门不可操作，不能正常启闭门扇失去回弹能力 20 爆炸后门不会被炸成碎块，防止门碎片造成的危害。

北京五加防盗门制造有限公司始建于1996年，是一家生产制造多元化大型名牌企业。北京市政府认定的“高新技术企业”。北京市工商联、市个协会会员单位。公司技术力量雄厚，拥有国家级技术专家、先进的生产设备和完善的检测技术。经国家主管部门检验审核许可生产防盗门、防火门、不锈钢门窗等系列产品。多年来一直不断进行产品工艺及各类型材的开发与研究。2000年公司通过iso9002国际质量认证体系。

公司位于顺义区木林镇李各庄，距顺义城区20公里，占地面积14000平方米，注册资金516万元，在职工200余人，其中包括数十名多年从事防盗门设计开发和销售工作的技术、业务骨干，可生产各式高、中、低档防盗安全门，产品通过有关部门的严格检测，性能达到高层建筑的设计、施工标准，公司有能力强承接各种住宅及商业建筑用防盗安全门的生产、安装任务。

公司已建立起完善的质量保障体系和售后服务体系。建立了从产到销到售后服务的一整套工艺、工作流程，保证质量与效率。公司以求真务实的作风，赢得了用户的信赖，我们为用户服务，用户为我们宣传，赢得了用户的心就赢得了市场。公司本着质量是基础，服务是保证的宗旨，塌塌实实地做好每个门，走好每一步。

热烈祝贺北京五加防盗门制造有限公司

五加公司不求争创中国防盗门门王的荣誉，只求质量第一，用料实在，款式新颖，质优价廉，不断自主研发，开发出新产品来回报广大消费者。五加公司产品销售网点遍布全国各地，【五加】以成为家喻户晓的品牌，五加防盗门，中国名牌，中国名优产品，全国质量信得过产品，工程建设推荐产品。五加公司用事实来说话，百闻不如一见，五加公司竭诚欢迎全国各地的新老客户光临指导洽谈合作。携手共创五加辉煌的明天。

北京五加防爆门严格按照中华人民共和国国家军用标准生产制造，质量可靠，性能稳定可以作为durasteel防火系统的构件：具有不同型号；非标准设计；可特别定制；完备的表面处理适用各种应用之需；一、设计理念：为抵抗工业、化工、及兵工企业、军队等、建筑装置偶然或容易发生的爆炸，保障人员生命安全和建筑内部设备完好，不受爆炸冲击波危害。二、设计能力：防爆门系统具备优越的防爆性能，抗爆达到1.52帕；（152kpa），通过国际认可的多项认证和检测；系统设计运行灵活可靠、兼备防火性能的抗爆性能。三、应用场合：一般用在工业建筑，如石化工业、电力行业、石化、军工、部队等的主厂房以及附属厂房的各类房间，如避难所、变电所、控制室或通道。是为阻隔爆炸源危害的安全需要而设置的各种特殊用途的门。四、性能特点：防爆门的重量轻，是传统防爆门重量的一半，易开启关闭，可以满足项目的轻质荷载要求。五、具备安全设施：具有相关附件，防爆门在非爆炸情况下正常使用时，人员通过后自动闭合。六、和传统防爆门的比较：传统防爆门由于重量原因，人员在通过后很难轻易闭合，从而在实际使用中，通常都处于开启或半开启状态。而规范要求爆炸发生时，防爆门必须处于闭合状态才能实现抗爆功能。因此传统防爆门在理论上是可以防爆，但实际使用中很难真正达到防爆效果，对于重要设备及人身安全都存在非常大的安全隐患。北京五加防爆门严格按照中华人民共和国国家军用标准生产制造，质量可靠，性能稳定可以作为durasteel防火系统的构件：具有不同型号；非标准设计；可特别定制；完备的表面处理适用各种应用之需；一、设计理念：为抵抗工业、化工、及兵工企业、军队等、建筑装置偶然或容易发生的爆炸，保障人员生命安全和建筑内部设备完好，不受爆炸冲击波危害。二、设计能力：防爆门系统具备优越的防爆性能，抗爆达到1.52帕；（152kpa），通过国际认可的多项认证和检测；系统设计运行灵活可靠、兼备防火性能的抗爆性能。三、应用场合：一般用在工业建筑，如石化工业、电力行业、石化、军工、部队等的主厂房以及附属厂房的各类房间，如避难所、变电所、控制室或通道。是为阻隔爆炸源危害的安全需要而设置的各种特殊用途的门。四、性能特点：防爆门的重量轻，是传统防爆门重量的一半，易开启关闭，可以满足项

目的轻质荷载要求。五、具备安全设施：具有相关附件，防爆门在非爆炸情况下正常使用时，人员通过后可自动闭合。六、和传统防爆门的比较：传统防爆门由于重量原因，人员在通过后很难轻易闭合，从而在实际使用中，通常都处于开启或半开启状态。而规范要求爆炸发生时，防爆门必须处于闭合状态才能实现抗爆功能。因此传统防爆门在理论上是可以防爆，但实际使用中很难真正达到防爆效果，对于重要设备及人身安全都存在非常大的安全隐患

防爆门简介：防爆门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门，主要用于建筑防火分区的防火墙开口、楼梯间出入口、疏散走道、管道井口等处，平常用于人员通行，在发生火灾时可起到阻止火焰蔓延和防止燃烧烟气流动，并在正送风系统工作时起密封的作用。防爆门最早应用于船舶业，近年来，随着高层建筑的增加它在建筑物中的重要性益发突出，是建筑物中最重要的防火措施之一。近来国内火灾频发尤其是一些人员密集场所火灾，正是因为疏散通道或安全出口防爆门出现问题而引起了群死群伤。

防爆门的内部填充材料主要有：岩棉、硅酸铝纤维棉、珍珠岩、硅钙防火板等。防爆门的主要配件有防烟条（隔烟雾作用）、闭门器（保持门的关闭状态、如用在常开门上起到火灾发生时能迅速关闭门扇的作用）、顺位器（按顺序关闭双开门门扇的作用）；常规配件有防火锁、推杆锁、铰链、防火玻璃等。

- 1、在发生爆炸情况下，按照预告设定的爆炸入射压力与反射力。防爆门能够抵挡该种范围内的爆破压力，而达到必要的保护作用，防止造成人员伤亡和财产损失。
- 2、在发生爆炸情况后，没有达到预先设定的爆炸力，防爆门仍然能够正常使用。
- 3、当发生爆炸情况后，爆炸力达到预先设定，可以发生变形，但门的组件仍可维持使用，以避免人员被截留、阻困。
- 4、必要的密闭隔离功能，防止被隔离空间和外界空气直接对流，以减少被隔断、受保护的空间受到外界的污染。
- 5、防爆门是一种安全设施，具有自闭功能和紧急逃生功能。
- 6、多适用于危险品仓库、厂房、矿井、化工产业及锅炉房的危险地带。
- 7、和传统防爆门的比较：传统防爆门由于重量原因，人员在通过后很难轻易闭合，从而在实际使用中，通常都处于开启或半开启状态。而规范要求爆炸发生时，防爆门必须处于闭合状态才能实现抗爆功能。因此传统防爆门在理论上是可以防爆，但实际使用中很难真正达到防爆效果，对于重要设备及人身安全都存在非常大的安全隐患。

产品关键字：防爆门，五加防爆门，重力防爆门，泄爆门，抗爆门，防爆门重量，防爆门价格，防爆门等级，防爆门检测，化学仓库防爆门，监狱防爆门，新疆防爆门，青海防爆门，西藏防爆门，内蒙古防爆门，北京防爆门，防爆门厂家，防爆门生产厂家，山西防爆门，成都防爆门，斜面防爆门，圆形防爆门，济南防爆门，河北防爆门，甘肃防爆门，矿井防爆门，西安防爆门，煤矿防爆门，斜风井防爆门，锅炉防爆门，山西防爆门，兰州防爆门，乌鲁木齐防爆门，河南防爆门，郑州防爆门等