

神农架林区噪音治理 中设环保科技有限公司 水泵房噪音治理

产品名称	神农架林区噪音治理 中设环保科技有限公司 水泵房噪音治理
公司名称	中设环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国空气净化产业城219号楼（中国合肥）
联系电话	13500511677

产品详情

电梯在我们日常生活中再熟悉不过了，水泵房噪音治理，电梯在启动及高速运行时有较强的振动噪音通过楼板及墙体传至顶层业主室内。人处于室内休息时便受到只有一墙之隔的电梯噪声影响。科学研究表明电梯发出的低频噪声会严重损害人们的内脏。因此，对于电梯的噪声一定要积极地进行治理，但是应该如何治理呢？

电梯的噪音主要表现为低中频振动，它的传播方式是以振动型式为主，是通过固体传递的。因此常规的加隔音棉、加隔音板将无法隔断噪音的传递！由于噪音的音源是由电梯发出，因此解决办法是通过增加降噪减振层以隔断声音的传播，针对电梯低频噪声频谱规律来设计的隔振平台，可有效消化电梯发出的所有振动及噪音能量，解决电梯噪音问题。

冷却塔是一种热交换设备，在工作时噪声值在91dB(A)以上，其主要噪声源有风机噪声，水泵、配管等机械噪声及淋水噪声。其风机产生的空气动力性噪声为主要噪声源，其特性为低频，工厂噪音治理，传播远，穿透力强。

冷却塔噪声治理注意事项

在进行冷却塔降噪前，神农架林区噪音治理，需对实地进行勘测，了解现场情况及客户需求，根据实际情况选择降噪材料，如消声器型号、隔声罩材料等，并在定制治理方案时，需充分考虑设备本身需求，如是否影响设备日常运作，是否影响设备本身使用寿命，是否方便设备维护等等。

冷却塔噪声治理措施简述

1) 风机噪声可采取安装消声装置进行削弱，消声装置的选择需对风机勘测后决定其厚度、横截面积、长度等，噪音治理厂家，以达到合理消声量。

- 2)水泵、配管等机械性噪声可根据实地情况采用隔声罩或隔声屏障。并根据声级及其噪声特性选择材料。
- 3)淋水噪声问题可在落水处安装消声毡，具体材料可更加实际声量及客户需求选择。

水泥厂主要工作地点都是噪声源，且有的整个机房都处于高强噪声状态，严重损害操作人员的身心健康。因此，尽快将噪声控制在允许范围内，是符合现代化发展要求的。

水泥厂噪声治理途径：

- 1、采用低噪音设备，离心风机、螺杆式压缩机都可降低噪声。
- 2、合理布局噪声设备，综合考虑噪声设备整体布局的合理性。高噪声的球磨机、风机等噪声设备所在车间的布置，应尽可能远离厂前区、车间办公室、化验室等对噪声敏感的区域。
- 3、球磨机降噪，采用隔声室，将球磨机运转区域进行封闭，降低球磨机噪声。在隔声室设计时，重点是考虑门、窗和磨房内墙的吸声处理。
- 4、风机降噪，对风机进行降噪处理，是减小水泥企业噪声污染的重要方面。
 - a.风机的进出风管道安装消声器。
 - b.根据消声量确定消声器长度和消声弯头的数量。
 - c.风管用阻尼材料外包扎减少通风风管传播噪音。
 - d.采用橡胶隔振垫等隔振措施等。
 - e.风机房屋采用吸声的墙体，如多孔混凝土砌块、内贴吸声材料等。

神农架林区噪音治理-中设环保科技有限公司-水泵房噪音治理由中设环保科技有限公司提供。神农架林区噪音治理-中设环保科技有限公司-水泵房噪音治理是中设环保科技有限公司（www.ahtzgs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：顾经理。