

# 汽车吊车厂家 汽车吊车 通达吊车品质保障

产品名称	汽车吊车厂家 汽车吊车 通达吊车品质保障
公司名称	济宁鸿通润达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市任城区长沟镇北南田村
联系电话	15564700966

## 产品详情

### 汽车吊车

汽车吊起吊重物时不能落臂，在落臂时油门要小，抬臂时油门就要大，回转动作要平稳，6吨汽车吊的支腿动作有时会缓慢，这是什么原因造成的呢？有什么解决方法呢？

6吨汽车吊支腿动作缓慢无力，主要是由于液压系统的压力过低所造成的，主要原因就是溢流阀调整不当或损坏，汽车吊的液压泵损坏，或进油滤芯过脏。

在遇到6吨汽车吊这种情况，在油量充足、进油滤芯完好的情况下，操作各个液压缸动作，若大部分液压缸动作有力，个别无力，则需更换油封，若全部液压缸都无力，汽车吊车，应先拆检溢流阀，进行修理并重新调压。

### 汽车吊车基本构造

汽车起重机主要由起升、变幅、回转、起重臂和汽车底盘组成。由于液压技术，电子工业，东风汽车吊车，高强度钢材和汽车工业的发展，促进了汽车起重机的发展。自重大，工作准备时间长的机械传动式汽车起重机已被液压式汽车起重机所代替。液压汽车起重机的液压系统采用液压泵、定量或变量马达实现起重机起升回转、变幅、起重臂伸缩及支腿伸缩并可单独或组合动作。马达采用过热保护，并有防止错误操作的安全装置。大吨位的液压汽车起重机选用多联齿轮泵，合流时还可实现上述各动作的加速。在液压系统中设有自动超负荷安全阀、缓冲阀及液压锁等，以防止起重机作业时过载或失速及油管突然破裂引起的意外事故发生。汽车起重机装有幅度指示器和高度限位器，防止超载或超伸距，卷筒和滑轮设有防钢丝绳跳槽的装置。

12吨汽车吊的行驶速度比较快，想要确保安全行车，建议大家设置车辆制动系统，驾驶12吨汽车吊

期间，怎么正确使用润滑油呢？一起看下吧。

一、使用的润滑油不同牌号的，不应该混合使用，也要保持材料的清洁，要选用适宜的润滑油，汽车吊车厂家，按照规定的时间进行润滑。

二、给12吨汽车吊添加润滑油，唐骏汽车吊车，需要等汽车吊完全停车后，才能进行润滑操作，添加时可以使用压力注脂法进行润滑。

三、对于高温部位的润滑点，应该相应的增加润滑次数，也可以装设隔热装置，没有注脂点的转动部位，应定期注在各转动缝隙中。

汽车吊车厂家-汽车吊车-通达吊车品质保障由济宁鸿通润达机械有限公司提供。汽车吊车厂家-汽车吊车-通达吊车品质保障是济宁鸿通润达机械有限公司（[www.htrd966.com](http://www.htrd966.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张瑞。同时本公司（[www.tongdadiaoche5.com](http://www.tongdadiaoche5.com)）还是从事汽车吊车，东风汽车吊，汽车吊厂家的厂家，欢迎来电咨询。