

京盛川钢铁 钢筋价格 成都钢筋

产品名称	京盛川钢铁 钢筋价格 成都钢筋
公司名称	成都京盛川贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区量力钢铁交易大厦B座8层11号
联系电话	13908092117

产品详情

螺纹钢表面质量

钢筋表面不得允许有裂纹、结疤和折叠。

钢筋的表面允许有凸块，但不得超过横肋的高度，钢筋表面上其他缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。

螺纹钢尺寸外形

1) 公称直径范围及推荐直径

钢筋的公称直径范围为6~50mm，标准推荐的钢筋公称直径为6、8、10、12、14、16、20、25、32、40、50mm。

2) 带肋钢筋的表面形状及尺寸允许偏差

带肋钢筋横肋设计原则应符合下列规定：

横肋与钢筋轴线的夹角 不应小于45度，当该夹角不大于70度时，钢筋相对两面上横肋的方向应相反；

横肋公称间距不得大于钢筋公称直径的0.7倍；

横肋侧面与钢筋表面的夹角 不得小于45度；

钢筋相邻两面上横肋末端之间的间隙（包括纵肋宽度）总和不应大于钢筋公称周长的20%；

当钢筋公称直径不大于12mm时，相对肋面积不应小于0.055；公称直径为14mm和16mm时，相对肋面积不应小于0.060；公称直径大于16mm时，相对肋面积不应小于0.065。相对肋面积的计算可参考附录C。

带肋钢筋通常带有纵肋，也可不带纵肋；

五种钢筋绑扎办法

做工程，不可避免的会遇到钢筋绑扎的问题，那么这个很难吗？

一种绑扎办法——顺口绑扎法：

首要是用于楼板及底板的钢筋绑扎。先将铁丝扣穿套在钢筋穿插部位，接着用钢筋勾勾住铁丝弯成圆圈的一端，抗震钢筋，然后旋转1.5-2.5个圈即可。牢记操作时，扎扣要短，这样才干快又准。

第二种绑扎办法——十字花扣绑扎法：

先将铁丝从横向钢筋一侧穿过，绕纵向钢筋回来横向钢筋，旋转绑紧。

第三种绑扎办法——反十字花扣绑扎法：

首要用于剪力墙钢筋绑扎。将铁丝从横向钢筋一侧穿过，绕纵向钢筋一圈，并从横向钢筋下方向上返搭、旋转绑紧。

第四种绑扎办法——兜扣绑扎法：

首要用于梁的架立筋的绑扎。将铁丝从纵向钢筋下端向外勾住，绕横向钢筋向后环绕一圈，然后旋转绑紧。

第五种绑扎办法——缠扣绑扎法：

首要用于不宜操作部位的绑扎。铁丝在纵向钢筋环绕一圈，回来横向钢筋，旋转绑紧即可。

那为什么钢筋和混凝土依照一定的规矩安放呢？其实很容易理解的，我给大家讲一下。这个就像我们用小木棍编织成平面是方形的结构，成钢筋，然后我们把沙子倒在摆的方形结构上。假如你用的小木棍多了，那么沙子漏下去也就少了，而且中心有的当地不会接触到沙子，这样沙子就不会满满的填充小木棍中心的缝隙了，会有很多的空地。

小编在上文讲的小木棍就相当于我们盖房子用的钢筋，沙子就相当于混凝土，那些空地就是我们把钢筋放多了的情况下混凝土无法填充的当地。混凝土是纵向受力，钢筋是横向受力的，两者缺一不可。时刻久了，那些没有被混凝土填充到的当地就会变成洞洞，随着时刻逐渐范围变大，钢筋价格，久而久之，就会形成很可怕的事情啦。

还有一种情况是这样的，钢筋放多了，会使钢筋和混凝土的所接受的压力不均匀。钢筋由于用的多了，压力分散了，螺纹钢厂家，接受的压力相对小一点，可是混凝土接受的压力就多了，这样很风险的，房屋很容易崩塌。

总而言之呢，钢筋用的少了也是风险，多了也是风险。就像我们补充某种养分，多了也有坏处，我们要选用适宜的量，把握一个度。在修建房屋的时候，一定要专业、要严谨哦。

京盛川钢铁(图)-钢筋价格-成都钢筋由成都京盛川贸易有限公司提供。成都京盛川贸易有限公司（www.cdjscgc.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。京盛川钢铁——您可信赖的朋友，公司地址：成都市金牛区量力钢铁交易大厦B座8层11号，联系人：赵先生。同时本公司（www.cdjscgc.com）还是从事成都钢筋，成都螺纹钢，成都盘螺的厂家，欢迎来电咨询。