

sns被动柔性防护网(rxi-250)材料

产品名称	sns被动柔性防护网(rxi-250)材料
公司名称	安平县赛前金属丝网制品厂
价格	150.00/平米
规格参数	rx100:r9/3/300 rx150:r12/3/300 rx200:r19/3/300
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东
联系电话	0318-7022345 15833182123

产品详情

sns被动柔性防护网(rxi-250)材料 ++++1最新报价单++++ 我公司成立于2014年，本厂经过十几年的潜心经营，现已发展成为一家及改拔丝，钢丝绳，边坡防护网一条龙式的专业生产厂家，我公司可生产主动防护网、被动防护网、环形被动防护网、缆索护栏、钢丝绳护栏等柔性边坡防护网系列，此系列广泛用于、铁路、公路、矿山、水电工程的边坡防护。联系人：刘经理

sns被动柔性防护网(rxi-250)材料 国标边坡主动防护网与非国标在使用寿命、拦截能力与外观上都有很大的差异，两者的区别主要体现在钢丝绳直径、网孔、格栅网等方面：

1、边坡主动防护网钢丝绳直径：

国标边坡主动防护网钢丝绳的直径大于等于8毫米，非国标的钢丝绳直径一般在6.8-7.8毫米；直径的粗细只是一个方面，抗拉强大度才是重中之重，国标的钢丝绳抗拉强度大于等于1770MPa，非标的钢丝绳抗拉强度能达到1330MPa已经很不错了。

国标钢丝绳可以保证30年不生锈，而非标的钢丝绳可能只有十来年，更有甚者钢丝绳不是钢丝绳而是铁丝绳，不光抗拉强度差，而且寿命特别的短。钢丝绳的质量直接影响到防护网的防护等级和使用寿命能力。

sns被动柔性防护网(rxi-250)材料 2、边坡主动防护网网孔：

国标防护网的网孔误差要求在 $\pm 2\text{cm}$ ，而非国标产品的误差+5-15cm。

3、格栅网对比：

边坡主动防护网的格栅网也是非常重要的防护设施，国标边坡主动防护网的隔离栅丝径为2.2毫米，非国标的隔离栅丝径很多都低于2.0mm。格栅网的网孔标准为5公分，非标大多数为6-8公分，在长短尺寸上也会有所缩水。

还有就是耐腐蚀能力，国标的钢丝格栅会在保持很长时间的亮度，而非标的钢丝格栅经过雨水或者露水的洗礼之后便失去的原有的亮度，有些发“乌”。