全新正品6SL3210-5BE27-5UV0变频器

产品名称	全新正品6SL3210-5BE27-5UV0变频器
公司名称	上海朝堂电气技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:139-16490489 西门子:135-74374048
公司地址	上海市松江区乐都路358号503室（注册地址）
联系电话	139-16490489 13916490489

产品详情

西门子全新V20变频器6SL3210-5BE27-5UV0介绍

西门子v20变频器

sinamics v20丰富了在启动加速和制动停止应用上的功能，大大方便了搬运类的应用。

斜坡时间可调，平稳加速，减少对对齿轮单元、轴承、滚筒和辊轴的压力

单脉冲高转矩启动功能适用于带有较高启动转矩的传送带

通过使用制动电阻或直流制动功能实现动态性能

通过监控负载转矩实现皮带损坏检测

西门子v20变频器

加工类应用

加工制造业中的单个驱动。例如，轧钢机，搅拌机，捏炼机，破碎机，搅动机，离心分离机等

加工机器中带机械连动抽的主要驱动。例如，用于加工纺织品，绳索和线缆的环锭纱纺机，编织机等

对于连续加工类应用，sinamics v20强大的功能充分满足在高性能和节能方面的需求。

异常不停机模式能够保证不间断的加工生产，从而实现较高的生产率

通过共直流母线对再生能量进行转换

单脉冲高转矩启动功能适用于带有较高启动转矩的机器

适合于纺织的摆频功能

产品亮点及客户受益

易于安装

安装方式多样

- 壁挂式安装及穿墙式安装均可实现紧凑的并排安装

- 无需额外组件即可正常运行

通讯灵活

-变频器端子可用作通讯端口

- 连接宏中预设了用于uss和modbus rtu通讯的参数，调试便捷

制动高效

- 集成直流制动，复合制动- 通过制动单元及制动电阻可实现能耗制动，且制动电阻占空比可在5%到100 %之间 调节- ≥ 7.5 kw的变频器集成内置制动模块，此类变频器可以直接连接制动电阻

易于使用

参数克隆/版本升级

- 使用bop（基本操作面板）接口模块或参数下载器（使用参数下载器可不接主电源）能够轻松实现两台变频器之间的参数传输，缩短及简化调试过程

宏方法

- 内置常用的连接宏与应用宏，简化配置，快速调试

稳定可靠