

原装正品西门子6SL3201-2AD20-8VA0控制单元

产品名称	原装正品西门子6SL3201-2AD20-8VA0控制单元
公司名称	上海朝堂电气技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:139-16490489 西门子:135-74374048
公司地址	上海市松江区乐都路358号503室（注册地址）
联系电话	139-16490489 13916490489

产品详情

西门子6SL3201-2AD20-8VA0控制单元

西门子控制单元6SL3201-2AD20-8VA0

INAMICS V20 制动模块 380 V-480 V 三相交流/200 V - 240 V 负载循环，5 % 至 100 %

尺寸：90x150x88（宽x高x深）

SINAMICS V20 制动模块

若要在发生电源故障时将驱动器以受控方式停机，需要使用一个制动单元以及匹配的外部制动电阻器。

该制动模块仅适用于底座尺寸 FSAA 至 FSC；FSD 和 FSE 已具有一个集成制动斩波器。

技术规范

6SL3201-2AD20-8VA0

最大额定功率230 V 变频器3 kW，8 A 400 V 变频器5.5 kW，7 A 制动斩波器工作周期，最大值100 %

电缆长度，最大值制动单元至变频器

1 m (3.28 ft)

制动单元至制动电阻器

10 m (32.8 ft)

安装机柜安装 (4 x M4 螺丝)

保护功能

短路保护

过热保护

外形尺寸

宽

90 mm (3.54 in)

高

150 mm (5.91 in)

深

88 mm (3.46 in)

重量, 约0.71 kg (1.57 lb)

适用于 SINAMICS V20

框架型号 FSAA、FSAB、FSA、FSB、FSC

SINAMICS V20 变频器，框架型号：FSAA、FSAB、FSA、FSB、FSC、FSD 和 FSE

SINAMICS V20 - 经济、可靠和易于使用的变频器，适合普通应用

今天，由于机器设备制造领域中的应用日益增多，需要提供具体的自动化与驱动解决方案，以便无需满足太高相关要求就能将简单运动序列实现自动化。

基本性能型紧凑式变频器 SINAMICS V20

可针对此类应用提供简单且经济有效的驱动解决方案。SINAMICS V20

调试迅速，易于操作，坚固耐用且经济高效，从而在同类产品中独树一帜。

该款变频器有七种尺寸可供选择，输出功率覆盖 0.12 kW ~ 30 kW。