

# 水冷静音35KW柴油发电机

产品名称	水冷静音35KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	机组型号:TO38000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 水冷静音35KW柴油发电机

大泽三相静音柴油发电机减压机构减压机构的作用是在柴油机启动时，人为地将配气机构推杆顶起，使气门处于开启状态，减小启动时的压缩阻力，使启动转速迅速提高。当柴油机曲轴达到足够高的转速时，恢复气门正常工作，并利用飞轮惯性帮助柴油机启动。水冷静音35KW柴油发电机润滑油预热装置环境温度较低时，润滑油粘度大，阻力大，造成启动困难。因此，低温环境使用的柴油机的油底壳内常设有机油加热装置。在启动柴油机时可先给润滑加热，以减小启动阻力。

### 水冷静音35KW柴油发电机

#### 汽油发电机怠速不良：

怠速不良一般为三种：无怠速、怠速过高、怠速不稳。无怠速：调整化油器怠速调节螺钉或隔热板与化油器、缸头密封不严。怠速过高：调节怠速调节螺钉。怠速不稳：可燃混合气过稀、空滤器堵塞、火花塞间隙过小、拉簧变形。

异常现象：消声器冒黑烟：消声器内有机油、活塞环被磨损严重汽缸烧机油、缸头内积碳严重。飞车：调速机构调整不当，将节气门调至关，调速柄在初始位置锁紧螺母

。

#### 机组型号

TO38000ET

#### 发电机

#### 额定电压

220/380V

频率

50HZ

\*大输出

33KVA

额定输出

35KVA

启动方式

电启动

功率因数(COS )

0.8滞后

工作时间

10-15

燃油损耗

200g/kw.h

发动机

引擎型号

TOYO3800

发动机类型

四缸、直列、直喷、发动机

进气方式

涡轮增压

气缸数

4

冷却方式

封闭式水冷却

输出功率/转速

33kw/1500r/min

调速方式

自动调节

机油容量

8L

排量

2.5

油箱容量

50L

燃油型号

0#夏 -10#冬

电机类型

电机类型

稀土永磁

额定电压

380/220V

防护等级

IP23

绝缘等级

H

相数线数

三相四线

其他

噪音

65-75dBA/7m

## 机器尺寸

1450x865x1205mm

## 带轮子高度

1450x865x1450mm

## 重量

630/680kg

## 选配功能

全自动ATS

## 选配

云端控制

移动拖车

云端控制介绍：通过手机APP 电脑操控发电机

静音柴油发电机在运行的时候机器如果出现点问题机器的控制系统会自动将机组停掉，发电机组就是采取这种方式起自我保护作用的。静音柴油发电机传感器起接收和反馈各种信息的作用，真正显示这些数据和执行保护功能的是发电机组的控制系统，控制屏一般安装在发电机组上，称为背包式控制屏，也有部分是独立一个屏放置在操作室内，称为分体式控制屏，控制屏通过电缆和发电机组以及传感器连接，分别显示电参数和机运行参数。此外,发电机组还有底盘、联轴器、散热器、燃油箱,有的还装设有消声器和外罩。