

# 全自动静音柴油发电机20千瓦

产品名称	全自动静音柴油发电机20千瓦
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	机组型号:TO22000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

大泽动力柴油发电机组自主开发的一套新的控油方式，在内部被称为“电磁控油技术”，同样继承了大泽动力的传统，采用了标配的电磁控油技术，相比同等行业技术省油30%，并在发电机组内部集成打造了一体式的电池组。全自动静音柴油发电机20千瓦

三相静音柴油发电机在进气歧管中的电加热器可使发动机在冬季低温时起动快捷、可靠，并可降低废气排放。

大泽全新设计的全电喷发动机还具有：可靠性更高，无大修时间过3万小时，达到业界很好水平；更低的油耗，使成本降低；符合欧盟二号排放标准；高海拔功率下降少，每上升1000米功率下降 25%；分步负载性能更优异，转速降少且恢复时间更短；更佳的低温冷启动性能；较大的排烟背压。

### 全自动静音柴油发电机20千瓦

大泽智能型柴油发电机控制屏的主要用途是将发电机输出的电能分配给用户负载或用电设备，同时还用以指示发电机的运转情况和在负载变化的情况下保持发电机的电压稳定。在控制屏面板上一般都装有电压表、频率表、电流表、功率表、三相电流转换开关、三相电压转换开关、电压整定旋钮和各种指示灯等。大泽智能型柴油发电机对于机油压力表、机油温度表、蓄电池充电电流表、水温表、起动按钮和起动电锁等部件，有的根据设计要求直接安装在控制屏面板上，有的安装在机仪表盘上。

机组型号

TO22000ET

发电机

额定电压

220/380V

频率

50HZ

\*大输出

20KVA

额定输出

22KVA

启动方式

电启动

功率因数(COS )

0.8

工作时间

8-13H

燃油损耗

250g/kw.h

发动机

引擎型号

TO2V98T

发动机类型

V型双缸、风冷、直喷发动机

点火系统

压燃式点火

气缸数

2

冷却方式

风冷

调速方式

自动调节

机油容量

3.2L

油箱容量

30L

燃油型号

0#夏 -10#冬

电机类型

电机类型

励磁电机

额定电压

380/220V

防护等级

IP23

绝缘等级

H

相数线数

三相四线

其他

噪音

70-78dBA/7m

机器尺寸

1300x800x1030mm

重量

330/350kg

选配功能

全自动ATS

选配

云端控制

云端控制介绍：通过手机APP 电脑操控发电机

大泽产品价格承诺：

- 1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用\*\*或国际优质产品。
- 2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以较优惠的价格提供给贵方。