

天津合康双盛网络公司 LC陶瓷套筒报价 FC/SC LC陶瓷套筒

产品名称	天津合康双盛网络公司 LC陶瓷套筒报价 FC/SC LC陶瓷套筒
公司名称	天津市合康双盛光电网络技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河东区沙柳路15号
联系电话	13920086029 13920086029

产品详情

天津市合康双盛光电信息技术有限公司于2004年成立，是一家专业从事光通信器件的研发、生产及销售的大型光电信息技术公司。十年来，FC/SC-LC陶瓷套筒，本公司不断秉承以用户需要为中心，在专注光通信器件研发的同时，FC/SC-LC陶瓷套筒报价，从2005年开始研究开发氧化锆陶瓷转接陶瓷套筒。包括：FC-LC转接陶瓷套筒、SC-LC转接陶瓷套筒、FC-LC光纤转接适配器、SC-LC光纤转接适配器。氧化锆转接陶瓷套筒克服了传统金属转接套筒的重复性差，稳定性差，适用性差等缺点。

LC-FC转接适配器厂家告诉你连接头的光纤类型/线径/长度

光纤类型有很多种类，主要区分SM单模及MM多模。细分起来SM单模有各种光纤标准下的型号（如G.657，G.652等），FC/SC-LC陶瓷套筒供应，常见的型号是SMF-28e，SMF-28e+，XB(G.657 A1)，A2(G.657 A2)。MM也有50/125，62.5/125等OMx（OM1-OMx）等各种称呼或者标准。

线径就稍微简单些，主要区分250um、还有900um(0.9mm)、2.0mm & 3.0mm或铠装光缆（户外光缆）

A. 250um是裸纤，250um披覆层（coating）保护

B. 900um(0.9mm)，250um的基础上，加上了900um的保护层，这个有松套管及紧套管的区分。松套管叫Loose Tube，紧套管叫Tight Buffer，还有一种是半松紧套管Semi Tight Buffer，但并非主流，也很难界定半松紧的程度。这类线径有各种颜色可以选择，其中橘色通常用于MM多模。

C. 2.0mm / 3.0mm，250um的基础上，加了900um的保护层，然后再加入凯弗拉丝（Kevlar加强纤维）及2.0mm或3.0mm的黄色外皮

D. 铠装/户外光缆类型，涉及更多的加强及保护，各种型号及标准

天津市合康双盛光电信息技术有限公司于2004年成立，是一家专业从事光通信器件的研发、生产及销售的大型光电信息技术公司。十年来，本公司不断秉承以用户需要为中心，在专注光通讯器件研发的同时，从2005年开始研究开发氧化锆陶瓷转接陶瓷套筒。包括：FC-LC转接陶瓷套筒、SC-LC转接陶瓷套筒、FC-LC光纤转接适配器、SC-LC光纤转接适配器。氧化锆转接陶瓷套筒克服了传统金属转接套筒的重复性差，稳定性差，适用性差等缺点。

LC-FC转接适配器厂家按照耦合的光纤的不同有如下分类：

SC光纤耦合器：应用于SC光纤接口，它与RJ-45接口看上去很相似，不过SC接口显得更扁些，其明显区别还是里面的触片，如果是8条细的铜触片，则是RJ-45接口，如果是一根铜柱则是SC光纤接口。

LC光纤耦合器：应用于LC光纤接口，连接SFP模块的连接器，它采用操作方便模块化插孔(RJ)闩锁机制制成。（路由器常用）

FC光纤耦合器：应用于FC光纤接口，外部加强方式是采用金属套，紧固方式为螺丝扣。一般在ODF侧采用(配线架上用的最多)

ST光纤耦合器：应用于ST光纤接口，常用于光纤配线架，外壳呈圆形，紧固方式为螺丝扣。（对于10Base-F连接来说，连接器通常是ST类型。常用于光纤配线架）

光纤适配器厂家——天津市合康双盛光电网络技术有限公司

SC光纤适配器：应用与SC光纤接口，它与RJ-45看上去很相似，不过SC接口显得更扁一些，其明显区别还是里面的触片，如果是细的铜触片，FC/SC-LC陶瓷套筒订购，则是RJ-45接口，如果是一根铜柱则是SC光纤接口。

FC光纤接口适配器：应用于FC光纤接口，外部加强方式是采用金属套，紧固方式为螺丝扣一般在ODF紧固方式为螺丝扣。（对于10BASE-F连接来说，连接器通常是ST类型常用语光纤配线架）

PC与APC的区别在于APC和PC的接法没有区别，APC是光纤头部分有一个8度的角度，另外一端也是8度PC是平面的，没有角度。

天津合康双盛网络公司-LC陶瓷套筒报价-FC/SC-LC陶瓷套筒由天津市合康双盛光电网络技术有限公司提供。天津合康双盛网络公司-LC陶瓷套筒报价-FC/SC-LC陶瓷套筒是天津市合康双盛光电网络技术有限公司（www.tjhkss.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李春胜。