

南通楼承板 闭口楼承板批发 宏时代

产品名称	南通楼承板 闭口楼承板批发 宏时代
公司名称	南京宏时代新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区毛许路7号
联系电话	15251728965

产品详情

在建筑内部不适用吊顶的情况下，该如何解决楼层板底部美观的问题？

回答：1、拆除模板；2、底部镀锌板喷、刷防锈漆。3、采用高镀锌量和压型钢板较厚的钢筋桁架模板。

为什么钢筋桁架模板在浇筑混凝土的时候不能采用振捣棒振捣呢？

回答：振捣棒容易使模板脱焊，应采用平板振捣。

钢筋桁架模板安装一组应配几个人？

回答：每组应有信号工、搬运工、焊接工、安装工，楼承板生产，一般每组6~8人。

钢筋桁架模板的混凝土堆积高度极限是多大，才不会导致脱焊？

回答：一般不能超过300mm或者两倍楼板厚度的较小者。

模板地板拆除后的出售价格，拆除的工时，拆除所用人工费是多少？

回答：

拆除的工时为40~50平米/天/人，南通楼承板，所出售钢板利润减去人工费还有约4~5元/m²，具体要看当地人工费及市场钢板回收价格而定。

一、大多数状况下，楼承板的厚度与板型的挑选是根据施工时避免临时支撑为准则的，组合楼板作为一个全体，其答应承载力一般都能满意运用要求的。

二、适应主体结构快速施工的要求，楼承板供应商，可以在短时间内给予坚定的作业渠道，并可选用多个楼层铺设压型钢板，分层浇筑混凝土板的流水施工。

三、楼承板在浇筑钢筋混凝土时作为施工用钢承模板，用圆柱头焊钉穿透楼承板焊接在钢梁上翼缘后，并可对钢梁起侧向支承效果。在运用阶段楼承板作为混凝土楼板的受拉钢筋，也提高了楼板的刚度，节省了钢筋和混凝土的用量。

楼承板厂家：

楼承板属于彩钢制品的范畴，是常用的钢平台建筑模板之一，产品加工长度随意，闭口楼承板批发，以用优质镀锌卷材做基本原材料，经过专用楼承板设备连续生产，一次性压制成型，产品加工周期短，出货速度快，每台设备产量约为300延长米/小时，基本上能满足用户节约工期的需求。

楼承板构造要求：

(1) 组合楼板的压型钢板应采用镀锌钢板，其镀锌层厚度尚应满足在使用期时间不致锈损的要求。

(2) 浇注混凝土的波槽平均宽度不应小于50mm。当在槽内设置栓钉连接件时，组合楼板总高度不应大于80mm。

(3) 组合板的厚度不应小于90mm；压型钢板顶面以上的混凝土厚度不应小于50mm。

(4) 锚固件要求：组合板端部应设置栓钉锚固件。栓钉应设置在端支座的压型钢板凹肋处，穿透压型钢板并将栓钉、钢板均焊牢于钢梁上。

(5) 组合板中的压型钢板在钢梁上的支承长度，不应小于50mm。在砌体上的支承长度不应小于75mm。

南通楼承板-闭口楼承板批发-宏时代(推荐商家)由南京宏时代新型材料有限公司提供。南通楼承板-闭口楼承板批发-宏时代(推荐商家)是南京宏时代新型材料有限公司(www.ecloudzd.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡。