

# 怀化板式橡胶支座规格参数 优点用途

产品名称	怀化板式橡胶支座规格参数 优点用途
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/块
规格参数	品牌:长信 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

怀化板式橡胶支座规格大量现货,长信国标品质

板式橡胶支座（GJZ、GJZF4系列）通常由若干层橡胶片与钢板（以钢板作为刚性加劲物）组合而成。各层橡胶与其上下钢板经加压硫化牢固地粘结成为一体，该产品有足够的竖向刚度以承受垂直荷载，且能将上部构造的压力可靠地传递给墩台；有良好的弹性以适应梁端的转动；有较大的剪切变形以满足上部结构的水平位移；具有构造简单、安装方便、节省钢材、价格低廉、养护简便、易于更换等特点。本产品同时具有良好的防震作用，可减少动载对桥跨结构与桥墩的冲击作用。GJZ300×350×57（CR）表示公路桥梁矩形支座短边尺寸300mm，长边尺寸350mm，厚度为57mm的氯丁橡胶支座。怀化板式橡胶支座铸铁泄水管凭其名称得知系由高密度钢铁添加其它助剂而形成的外型钢铁管材。会而必议，议而必决，决而必行，行而必果。针对不同的排水要求，管孔的大小可为10mm×1mm-30mm×3mm。与PVC桥梁泄水管相比，优势非常突出，无毒、无味、防腐蚀、抗老化、耐候性好；使用寿命可长达50年之久；观念决定思路，思路决定出路。改革创新追求品质，落实管理提高效率。铸铁泄水管是城市泄水管道系统中必不可少的基础设施，也是城市水污染，城市排涝、防洪的骨干工程。有时候好的口碑可以影响整个厂子的兴衰，不要只看塔尖，二三线市场比一线的更大。如果产品好，请告诉您身边的朋友，若不好就请告诉身边的一百个人。但是有些客户打通电话后就问这种有没有现货，衡水长信工程橡胶有限公司客服小兰问了下规格尺寸，客户告知后，才发现客户要的是异形铸铁泄水管。

怀化板式橡胶支座我们厂现货全是比较常用尺寸，异形泄水管需要按图纸给您生产。GYZF43300×66（NR）表示公路圆形四氟（厚度为3mm）滑板支座，直径300mm，总厚度为66mm的天然橡胶支座。聚四氟乙烯滑板式橡胶支座分矩形和圆形两种，它是将一块平面尺寸和板式橡胶支座相同、厚度为1.5—3mm的聚四氟乙烯板与橡胶支座表面粘结在一起进行硫化而成。它除具有板式支座的特点外，还能满足支座反力为中、小吨位而水平位移较大的桥梁的适用于较大跨度的简支桥梁，而且适用于连续桥梁等，还可作用桥梁顶推施工中的滑块之用。适用范围作活动支座使用：用于跨度>30M的大跨度、多跨连续、简支梁连续板、连续桥面。作滑块使用：用于连续梁顶推，T型梁横移，大型设备滑移。设计参数聚四氟乙烯滑板式橡胶支座设计参数，参照板式橡胶支座设计参数。荷载等级100KN~10000KN，特殊规格可由用户提出，协商生产。产品已发往：邵阳、怀化、永州、娄底、湘西、张家界，江西南昌、赣州、九江、宜春、吉安、湖南长沙、株洲、益阳、常德、衡阳、湘潭、岳阳、郴州、上饶、萍乡、抚州、景德镇、新

余、鷹潭、永新等地。