

# 15千瓦柴油发电机纯铜发电机

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 15千瓦柴油发电机纯铜发电机             |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司               |
| 价格   | 1.00/台                     |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987463 18616886036   |

## 产品详情

15千瓦柴油发电机纯铜发电机，理想有胜于现实的地方,现实也有胜于理想的地方,唯有把这两者融为一体才能获得完美的幸福。大泽静音柴油发电机在柴油机汽缸内，经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合，在活塞上行的挤压下，体积缩小，温度迅速升高，达到柴油的燃点。柴油被点燃，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为‘作功’。各汽缸按1定顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装，就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机就会输出感应电动势，经闭合的负载回路就能产生电流。

产品型号：GT-1600TSI

发电机参数

额定功率KW 15

备用功率KW 16

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四个轮子子）

功率因素 0.8/1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

排量 955cc

工作时间 12H连续运转

电机类型 励磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-292FTSI

冷却方式 空气冷却

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 双缸、V型、直喷 发动机

进气方式 自然吸气

防护等级 IP22

油箱容量L 32

机油容量L 2.8

连接方式 锥度轴刚性连接

过载能力% 100

调速方式 机械调速

机器配置 标准

绝缘等级 F

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1050

宽mm 610

高mm 170

整机净重KG 260

7m/db(A)3000rpm(min-1) 62-75

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

家用柴油发电机在大泽动力的经验之下生产出的发电机在价格上也取得了优势。大泽动力在相同质量和配置的发电机厂家中一直以较低价格发展，所以大泽动力的家用柴油发电机价格相对较低。

说到发电机组大家都会不自然的想到另外一个东西，那就是发电机，其实这两是不能混到一起说的，发电机是发电机，发电机组就是发电机组，是完全两个不一样的概念，而且发电机组是包括很多的，所以说再选择发电机需要慎重的去挑选了。要知道你是干什么用的工作环境是怎样的还有你是不是有专门的安装还有维护人员。