福州工地安全通道实名认证闸机三辊闸翼闸摆闸出售安装

产品名称	福州工地安全通道实名认证闸机三辊闸翼闸摆闸出售安装
公司名称	福州榕科安全设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:榕科 型号:M3-120 产地:中国
公司地址	福建省福州市晋安区王庄街道福新中路89号和声工商大厦7层14室H区
联系电话	0591-83638860 18050332625

产品详情

酒店翼闸基本功能参数：1、具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；

2、通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；

3、机械结构、感应双重防夹功能，在伸缩臂复位的过程中遇阻时，自动停止或在默认的时间内电机停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为 止）， 且力度很小(≤2Kg)；

4、声光报警功能：含非法闯入、尾随报警；

5、防冲功能，在没有接收到开闸信号时，伸缩臂自动锁死；

6、伸缩臂同步功能；

7、具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，标准为开启后5秒自动复位；

8、断电后通道自动敞开，上电自动闭合；

9、可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；

10、可单向或双向控制人员进出；

11、可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；

12、可扩展功能：计数功能；机箱加长，伸缩臂材料选择。

1、机箱材料：国产标准(304号)不锈钢

2、机箱尺寸：1200X300X980（mm)

3、伸缩臂长：400mm

4、最大通道宽度：800mm

5、重量：毛重75Kg

6、电源电压：AC220±10% V,50HZ

7、驱动电机：直流有刷电机（24V）

8、输入接口：继电器开关信号或12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号，驱动电流＞10mA

9、正常使用寿命：300万次

10、通信接口：TCP/IP通讯

11、通行速度：30-40人/分钟

12、闸门开、关时间：0.6秒

13、上电后进入通行状态所需时间：3秒

14、出现故障后的自动复位时间：10秒

15、工作环境：室内、室外（阴棚）

16、温度：-15℃—60℃相对湿度：≤90%，不凝露 酒店通道式翼闸，宾馆通道式翼闸，社区通道式翼闸，小区通道式翼闸，健身房通道式翼闸，博物馆通道式翼闸