西元环控XY-BL-SZ400玻璃沸煮试验箱

产品名称	西元环控XY-BL-SZ400玻璃沸煮试验箱
公司名称	西元环控技术研究（常州）有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:西元环控 型号:XY-BL-SZ400 规格:400×500×400
公司地址	常州市新北区创新路2号
联系电话	0519-82592889 13701481008

产品详情

玻璃沸煮试验箱

（耐高温水煮试验箱）

玻璃沸煮试验箱用途

广泛用于太阳能光伏、生物、化学、物理、植物、化工、五金、塑壳、玻璃等科学精密组件等行业，有助于观察被测试之产品气密性能及防水性能。

玻璃沸煮试验箱技术参数

型号：XY-BL-SZ400

工作室尺寸：D×W×H:400×500×400(mm)

外箱尺寸：D×W×H:500×800×600(mm)

温度范围：RT～100℃；（水沸腾温度）

控制精度：±1.0℃；

显示精度：0.1度；

均匀度：±1.0℃；

升温时间：RT～100℃约60分钟.

设备电源：AC220V±10% 50Hz

设备总功率：2.5KW

玻璃沸煮试验箱结构特点及配置

试验箱箱体为整体结构形式

箱体材质：内外均采用SUS304＃不锈钢，厚1.0mm；

控制器位于箱体右侧；

开盖方式：手提方式；

排水方式：手动排水阀；

加水方式：手动加水与自动加水；

保温材质为：耐高温岩棉；

温度控制器：进口数显式温控仪，自动演算PV/SV同时显示，按键设定；

电流控制器：SSR固态继电器；

驱动方式：PID控制方式，输出为DC 3-32V；

定时器：0秒－9999时（可选择设定小时、分钟、秒）温到计时，时间到达停止加热供电；

加热器：U型不锈钢加热管；

机台底部安装固定防振胶座.

玻璃沸煮试验箱安全保护装置

控制系统检测到下列保护装置（单列）动作时，应能自动切断整机系统，并能进行报警提示。

超温保护装置

逆相,缺相保护装置

无熔丝开关过载保护

加热器短路

缺水保护装置

线路保险丝及全护套式端子.

玻璃沸煮试验箱质量保证

公司已通过 ISO9001：2015质量管理体系认证，严格按照该管理体系，组织产品的设计和生产

现场安装调试设备，并为客户培训操作使用人员。

在用户遵守产品安装及使用规则的条件下，产品自发货之日起十二个月之内，因制造质量问题不能正常工作时，我公司无偿为用户维修。

对保修期外的产品，我公司提供长期的技术服务。

售后服务响应时间：24小时内响应