

太原不锈钢制品加工 太原不锈钢加工 鑫艺不锈钢加工厂

产品名称	太原不锈钢制品加工 太原不锈钢加工 鑫艺不锈钢加工厂
公司名称	太原市鑫艺东升工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市兴华街23号
联系电话	18636819206

产品详情

【太原市鑫艺东升工贸有限公司】太原市一家综合性不锈钢加工企业。主要从事不锈钢加工，不锈钢制品加工，不锈钢制品，不锈钢门，不锈钢防盗门，不锈钢玻璃门，玻璃感应门，地簧门，不锈钢护栏，不锈钢岗亭等不锈钢配套装饰工程。

一、 对讲门安装调试阶段质量保证

- 1.货物运输到达现场后.....
- 2.将门体扶至门洞口，.....
- 3.关闭门扇，检查门体水平、垂直方向有无倾斜，.....
- 4.固定好其他膨胀螺丝，扣好螺栓孔扣盖，.....
- 5.如安装过程中门体表面沾污了发泡剂、密封胶或水泥灰等，.....

二、 不锈钢单元门维护方法

- 1.经常使用软布擦拭门面，.....
- 2.定期在门铰链、锁斜舌、锁门等.....
- 3.锁心内严禁插入杂务或注入各种油类。严禁用石块、砖块等硬物别在门扇下方。

【太原市鑫艺东升工贸有限公司】太原市一家综合性不锈钢加工企业。主要从事不锈钢加工，太原不锈钢制品加工，不锈钢制品加工，太原不锈钢加工报价，不锈钢制品，不锈钢门，不锈钢防盗门，不锈钢玻璃门，玻璃感应门，地簧门，不锈钢护栏，不锈钢岗亭等不锈钢配套装饰工程。

若门框是用MDF材料制作的，那在拼门框时需用螺丝拼框;若门框是用多层板或实木板制作的，那在拼门框时则可使用铁钉固定。

测量毛洞口时根据装修基准线确认地面成型高度和墙面厚度。单扇平开门、子母门、双扇对开门门洞预留尺寸为（套板的厚度为32mm）：门洞高度=门扇高度+40mm，门洞宽度=门扇宽度+65mm。其它类型的组合门根据具体情况而定（注意：门洞高度是指从已做好洞口地面工程的净高度、门洞的宽度、厚度也是净尺寸）。

【太原市鑫艺东升工贸有限公司】太原市一家综合性不锈钢加工企业。主要从事不锈钢加工，不锈钢制品加工，不锈钢制品，不锈钢门，不锈钢防盗门，不锈钢玻璃门，玻璃感应门，地簧门，太原不锈钢加工价格，不锈钢护栏，不锈钢岗亭等不锈钢配套装饰工程。

门窗在更换之前要考虑到各种相关的问题，比如哪些门窗是需要更换的，需要更换什么材质的门窗？

一、确定需要更换的门窗

更换门窗问题的重点在于装修金够不够。如果金足够，全部或者大部分换掉会更好，这样的话，太原不锈钢加工，风格会统一，更加美观。

二、认识门窗的材质

目前的门窗材质主要有木门窗，塑钢门窗，铝合金门窗，断桥铝合金门窗这几种。分换掉会更好，这样的话，风格会统一，更加美观。同材质的门窗优缺点和价格都不一相同，业主需要结合自己的需求和经济情况，选择合适的门窗材质。无论是最终决定选择哪一种材质的门窗，都要仔细研究此种材质的优劣的辨别方法。

太原不锈钢制品加工-太原不锈钢加工-鑫艺不锈钢加工厂由太原市鑫艺东升工贸有限公司提供。太原不锈钢制品加工-太原不锈钢加工-鑫艺不锈钢加工厂是太原市鑫艺东升工贸有限公司（www.tyxyds.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。