

工业内窥镜PCE-VE200

产品名称	工业内窥镜PCE-VE200
公司名称	上海辅安经贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PCE 型号:PCE-VE200 产地:德国
公司地址	上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号7楼2810室
联系电话	13844811615

产品详情

工业内窥镜 显示器 LCD, 3.5" 分辨率 1600 x 1200 pixels JPEG image / 640 x 480 pixels AVI video 图像旋转角度 180 ° 冻结功能 Yes 变焦 数字图像放大倍数高达4倍 菜单语言 英语, 西班牙语, 法语, 德语, 俄语, 日语, 简体中文, 繁体中文 线缆直径 3.7 mm Or 4.5 mm 线缆长度 1 m or 3 m 线缆硬度 半弹性 (半刚性) 工业内窥镜

显示器 LCD, 3.5" 分辨率 1600 x 1200 pixels JPEG image / 640 x 480 pixels AVI video 图像旋转角度 180 ° 冻结功能 Yes 变焦 数字图像放大倍数高达4倍 菜单语言 英语, 西班牙语, 法语, 德语, 俄语, 日语, 简体中文, 繁体中文 线缆直径 3.7 mm Or 4.5 mm 线缆长度 1 m or 3 m 线缆硬度 半弹性 (半刚性) 图像传感器 CMOS芯片 照明设备 6个白色 LED灯 (可调节灯光强度) 视野/角度/透视 90 ° 视野深度 15 ... 100 mm / 0.59 ... 3.94" 存储设备 Micro SD卡 接口 Micro USB 2.0, TV output (PAL), Micro SD card slot 电源 可充电锂电池 电池容量 2600 mAh 连续使用时间 全负荷状态下超过5小时 工作环境 设备及配套探头在空气中使用: -10 ... +50 ° C / +14 ... +122 ° F, 湿度 15 ... 90% 设备及配套探头在水下使用: +5 ... +50 ° C / +41 ... +122 ° F 抗液性 机油, 轻油或5%的盐 防护须知 主机: 风雨条件下电池盒关闭, 但不包括在水下环境。探头:

依据IP67标准