

# 柳州中空防火玻璃 柳州高铭玻璃公司 中空防火玻璃结构图

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 柳州中空防火玻璃 柳州高铭玻璃公司<br>中空防火玻璃结构图 |
| 公司名称 | 柳州市高铭玻璃制品有限公司                  |
| 价格   | 面议                             |
| 规格参数 |                                |
| 公司地址 | 柳州市柳南区河西工业园新和路1号               |
| 联系电话 | 15507880088                    |

## 产品详情

中空夹胶玻璃是中空玻璃的一种，是中空玻璃和夹胶玻璃的合体，广泛用于幕墙等建筑中。中空玻璃是由两片或两片以上的玻璃组合，玻璃与玻璃之间保持一定的间隔，间隔中是干燥的空气，周边用密封材料包裹，由此加工成中空玻璃。中空玻璃生产方法有三种，分别是胶接法、焊接法与熔接法。由于成本与工艺复杂性的限制，建筑中空玻璃基本采用胶接法生产。胶接工艺又分为简单封接与双重封接。简单封接是水平生产，先将一片玻璃放置在平台上，在玻璃板上摆好铝合金间隔条，再将另一处玻璃摆在铝条上，位置摆齐调整好后，用手工或打胶机进行封边，封边材料为聚硫橡胶，待自然干燥后检验出厂。通常称简单封接中空玻璃为手工打胶中空玻璃，柳州中空防火玻璃，侧面可观察到铝合金条。

中空玻璃具有很好的隔热，还有隔音功效，它的外观具有很好的美观适用性，但是现在中空玻璃厂家越来越多，很多劣质的中空玻璃出现在市面上，对于不懂的就会自己上当受骗，购买一些劣质的产品有什么危害呢？下面low-e中空玻璃厂为大家讲讲劣质中空玻璃的危害。

1、劣质的中空玻璃外观透明度、节能、保温性能影响：中空玻璃因选用不合格干燥剂或密封胶引起的结露、盐析、粉尘污染、挥发物污染等情况，透明度降低，中空防火玻璃结构图，看不见窗外情况，并且丧失了节能、保温、隔音的良好效果。

2、对于它的安全性能的影响：中空玻璃因选用不合格干燥剂（吸气量偏大）或玻璃原片（厚度凹凸不平）引起，因温度变化差异引起中空玻璃内外压力差，造成玻璃损坏，可以引发意外的重大安全事故，特别是高层外墙玻璃，一旦引起玻璃脱落，其后果不堪设想。

3、增加成本：当中空玻璃使用寿命造成不得不更换的时候，将无可避免的增加社会的负担，造成巨大的浪费。

中空玻璃因其良好的隔热、隔音性能而越来越多的被采用，其厚度主要由玻璃和中间隔条的厚度决定的。隔条生产厚度一般有6mm、9mm和12mm三种规格(指中空玻璃制成后中间隔条的尺寸)。玻璃一般采用5mm和4mm的，中空玻璃的厚度的选择是由塑料框(固定框)、扇主型材、玻璃压条和玻璃密封胶条三者决定的。

中空玻璃选择厚了，无法安装玻璃压条，中空玻璃选择薄了则密封不严，容易透水，玻璃也容易串动。仍然以实德集团生产的60系列固定窗和80系列的推拉窗为例加以分析，实德60系列固定窗安装5mm平玻时，其玻璃压条的厚度为34mm，中空防火玻璃定做，若安装中空玻璃，用双玻压条的厚度为19mm，其安装玻璃间隙增加15mm，则中空玻璃厚度应为20mm(5mm+15mm=20mm)，此时可采用5mm+9mm+5mm(玻璃+隔条+玻璃)的中空玻璃，中空防火玻璃窗，或4mm+12mm+4mm的中空玻璃，必要时，可采用相应厚度的玻璃密封胶条补偿尺寸的变化。

柳州中空防火玻璃-柳州高铭玻璃公司-中空防火玻璃结构图由柳州市高铭玻璃制品有限公司提供。柳州中空防火玻璃-柳州高铭玻璃公司-中空防火玻璃结构图是柳州市高铭玻璃制品有限公司(www.gmboli.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：汪经理。