

# 高压电缆厂 盛含线缆 阳泉高压电缆

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 高压电缆厂 盛含线缆 阳泉高压电缆 |
| 公司名称 | 山西盛含线缆有限公司        |
| 价格   | 面议                |
| 规格参数 |                   |
| 公司地址 | 太原市晋源区万水物贸城五区88号  |
| 联系电话 | 13513626227       |

## 产品详情

山西盛含线缆有限公司是一家专业销售电线电缆产品的公司，主要销售“盛含牌”商标电线电缆。

高压电缆从内到外的组成部分包括：导体、绝缘、内护层、填充料（铠装）、外绝缘。当然，高压电缆厂，铠装高压电缆主要用于地埋，可以抵抗地面上高强度的压迫，同时可防止其他外力损坏。

NA-YJV，高压电缆价格，NB-YJV，交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆可敷设在耐火有要求的室内、隧道及管道中。

NA-YJV22，NB-YJV22，交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆适宜对耐火有要求时埋地敷设，阳泉高压电缆，不适宜管道内敷设。

山西盛含线缆有限公司是一家专业销售电线电缆产品的公司，主要销售“盛含牌”商标电线电缆，公司主要销售产品有35KV及以下高低压电力电缆、预分支电缆、电焊线、防老化线、护套线、10KV及以下矿用电缆、控制电缆、电气装备用电缆、架空导线等。

直埋高压电缆保护和标志的一般要求

- (1) 直埋电缆四周应铺50~100mm的砂或细土，并在上面覆盖红砖或混凝土板。
- (2) 直埋电缆穿越车行道时，应采用管子保护，并宜适当预留备用管。
- (3) 直埋电缆在下述处所应设置电缆标志：直埋段每隔200~300m；电缆接续点、分支点、盘留点；电

缆路由方向改变处以及与其他管道的交叉处等。

山西盛含线缆有限公司是一家专业销售电线电缆产品的公司，主要销售“盛含牌”商标电线电缆，公司主要销售产品有35KV及以下高低压电力电缆、预分支电缆、电焊线、防老化线、护套线、10KV及以下矿用电缆、控制电缆、电气装备用电缆、架空导线等。

高压电缆桥架安装常见质量缺陷是什么

- 1、金属电缆桥架及其支架全长没做可靠接地（2处）；
- 2、未按规范要求设置伸缩节；
- 3、电缆桥架与托架间未固定，桥架支架未做接地跨接线；
- 4、穿越防火分区未做防火封堵；
- 5、铝合金桥架与钢支架间未做防电化腐蚀的绝缘处理；
- 6、桥架弯头、三通等不使用与桥架配套的成品配件，而是现场加工制作，加工质量不符合规范要求；
- 7、螺杆吊架安装桥架时，未按规范要求设置防晃支架；

高压电缆厂-盛含线缆(在线咨询)-阳泉高压电缆由山西盛含线缆有限公司提供。山西盛含线缆有限公司（[www.tyshxl.com](http://www.tyshxl.com)）是一家从事“电线电缆,电力电缆,防火电缆,控制电缆”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“盛含牌”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使盛含线缆在金属线、管、板制造设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！