

车库地坪漆 漳州地坪漆 澳威斯特

产品名称	车库地坪漆 漳州地坪漆 澳威斯特
公司名称	厦门澳威斯特建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市翔安区马巷镇西炉李厝里36-1号
联系电话	13400779706 13400779706

产品详情

厦门澳威斯特建材有限公司是一家专业从事地坪材料研制生产和地坪工程设计、施工的专业单位，聚氨酯地坪漆，拥有一批庞大及实际施工经验丰富、技术水平精湛及年化程度高的施工。有意向者可来电咨询！

适用于腻子、砖石、混凝土结构的封闭底漆，工业地坪漆，也可用作对热喷锌、喷铝的封闭和无机富锌涂层的封闭。2、聚氨酯地坪漆：以聚醚树脂，聚醚树脂，漳州地坪漆，脲酯树脂或环氧树脂为甲组分，因涂膜硬度和与基层的黏结力等不如环氧树脂类涂料，其品种较少。主要用于有弹性地坪漆和防滑地坪漆场所。

厦门澳威斯特建材有限公司是一家专业从事地坪材料研制生产和地坪工程设计、施工的专业单位，拥有一批庞大及实际施工经验丰富、技术水平精湛及年化程度高的施工。有意向者可来电咨询！

耐磨等级：优等品实木地板漆板表面耐磨指标 0.08g/100r;一等品 0.10g/100r;合格品 0.15g/100r。漆膜硬度：是反映实木地板表面漆膜的强度，和实木地板的材质和漆膜的本身的厚薄、材质有密切关系，国家标准规定优等品实木地板漆膜硬度指标为2H级;一等品和合格品 H。

厦门澳威斯特建材有限公司是一家专业从事地坪材料研制生产和地坪工程设计、施工的专业单位，拥有一批庞大及实际施工经验丰富、技术水平精湛及年化程度高的施工队伍。有意向者可来电咨询！

垫层是承受并传递荷载给地基的结构层，垫层有刚性垫层和非刚性垫层之分。刚性垫层常用低标号混凝土，一般采用C10混凝土，其厚度为80~100mm；非刚性垫层，常用的有：50mm厚砂垫层、80~100mm厚碎石灌浆、50~70mm厚石灰炉渣、70~120mm厚三合土（石灰、炉渣、碎石）。

车库地坪漆-漳州地坪漆-澳威斯特(查看)由厦门澳威斯特建材有限公司提供。“环氧地坪,铂太晶地坪,固化剂地坪,复古地坪”就选厦门澳威斯特建材有限公司(www.awst168.com)，公司位于：厦门集美区天安

路39号，多年来，澳威斯特坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。澳威斯特期待成为您的长期合作伙伴！