

油井清理设备价格 香港油井清理设备 玉人设备

产品名称	油井清理设备价格 香港油井清理设备 玉人设备
公司名称	玉人超导石油设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任丘市燕山北道
联系电话	13703338370

产品详情

由于设置了加热室及与加热室配套的燃烧器、补水箱、补水泵，可以现场将水加热为蒸汽，该设备可随时移动到需要作业的井场，极大地方便了使用;由于加热室内采用了套管形式的导热和输水管道，超导管直接包围在受热输水管的外侧，因超导管的超导介质无热阻，故极大地提高了导热速度和热效率，同时还由于加热输水管是水平的且分层分列排列，有效地提高了加热室内加热空间的利用率，油井清理设备增大了加热烟气同加热套管之间的接触面积和接触时间，大幅度增加了热交换量，由此进一步提高了加热速度和热能的利用率;由于在井口设置了用于收集冲洗污水的围堰，并通过射流器将围堰中的污水输送到污水箱内，清理污水流到地面的现象，实现了污油污水不落地的清洁化作业，避免了对环境的污染

具有污油污水回收功能的油井清理设备，包括蒸汽装置、清洗装置和污水回收装置，所述蒸汽装置包括加热室和为所述加热室加热的配套燃烧器，所述加热室内设有若干加热套管。加热套管均由内、外管组成，内管是输水受热管，外管是加热超导管。所述若干输水管分上下多层水平排列，所述输水内管通过相应的弯管连接，形成连接各层加热输水管的加热输水通道

具有如下的优点和有益效果：新型一种油井清理设备，将钢丝绳连接有直杆的一端从油管四通顶部的清蜡阀中放入，通过绞车快速释放钢丝绳，在直杆、刮蜡筒、防掉筒等的重力作用下进入油管中。下放过程中管壁的结蜡块接触到防掉筒底部的半圆形挡片，直接将半圆形挡片向上顶开进入防掉筒中，进而进入刮蜡筒中。

具有油井清理设备功能的油井清洗设备，包括蒸汽装置、清洗装置和污水回收装置，所述蒸汽装置包括加热室和为所述加热室加热的配套燃烧器，所述加热室内设有若干加热套管。加热套管均由内、外管组成，内管是输水受热管，外管是加热超导管。所述若干输水管分上下多层水平排列，所述输水内管通过相应的弯管连接，形成连接各层加热输水管的加热输水通道