

北京35KW汽油发电机多少钱

产品名称	北京35KW汽油发电机多少钱
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

北京35KW汽油发电机多少钱 形美观,结构紧凑,容量大,方便机组作为流动式使用;由于采用高强度的箱体和尺寸标准化的设计,大大节约用户的运输成本;静音型箱体内部布置有高性能耐老化阻燃型隔音材料和吸音材料;

产品特征

转化率高

全铜电机, F级绝缘, 转换效率高。

输出平稳

智能电压调节AVR, 电压稳定, 电压波形畸变小。

数字面板

数字智能控制面板, 电压、频率、计时三位一体智能显示, 便于保养和维护。

易于携带

设计轻巧, 结构紧凑, 移动方便, 使用便捷。

应用广泛

多功能输出插座, 全方位满足您的使用需求。

技术参数

产品型号：B-35GDI

额定功率：35KW

备用功率：36KW

额定频率：50KW

额定电压：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机型号：OU-495GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：40L

机油容量：3.37L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1500mm

宽：780mm

高：1060mm

整机净重：420kg

7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护

卖点就是体积小，功率大，可以降低启动电流，携带方便，由于稀土永磁材料目前的价格还比较贵，稀土永磁发电机的成本一般比电励磁式发电机高，但这个成会在电机高性能和运行中得到较好的补偿。

牵引：采用活动式挂钩，180°转盘、转向灵活，运行方便。

制动：同时具有可靠的气刹接口和手动刹车系统，确保行驶中的安全性。

支撑：为保证电源车操作时的稳定性，配有4R机械或液压支撑装置。

门窗：前部有通风窗，后部有对开的大门，两侧有门可供操作人员进出。

车箱尺寸：车箱尺寸根据规格大小而定，操作人员可在四周行走，便于操和维护。

外观：油漆采用高分子聚氨脂油漆，颜色可由用户自定，排气管采用上排气或下排气，确保美观。车箱外部的文字、装饰可根据用户要求制作。