

# 远程遥控10KW静音柴油发电机

产品名称	远程遥控10KW静音柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

远程遥控10KW静音柴油发电机 在噪音方面我们的每一台柴油发电机都是经过严格的静音处理是采用低噪音发电机和发动机技术精心设计的，设计技术先进种类齐全。柴油发电机组这款产品不只有着柴油发电机组的各项功能，除此之外机组噪音低，占用空间小，结构紧凑，而且柴油发电机组是用了左右两扇检修门的设计，以便机组故障检修，在箱体上开有观察窗和机组紧急停机故障按钮。

### 手动试机

- 1、柴油发电机组手动启动：先测试警报系统正常后，将控制开关切于手动(MAN)位置后，柴油发电机组忌自行启动。
- 2、柴油发电机组停车：将控制开关切至停止(STOP)位置或压下红色紧急停车按钮停止发电机运转。紧急做时可直接压下紧急停车按钮强迫停机。若压下红色紧急停车按钮时需要复归原位，否则发电机将无法启动。

### 技术参数

产品型号：GT-1200TSI

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间：12H

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-285TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量L：32

机油容量L：2.8

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1050mm

宽：610mm

高：670mm

整机净重：260KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

柴油发电机组机箱体的结构设计合理，箱体内部设有大容量油箱，而且柴油发电机组箱体内部是用多层屏障阻抗错配式消声结构、内置式大型阻抗式静音器，相对于汽油发电机的节能环保，柴油发电机的优势也很明显。

静音柴油发电机组的气门间隙调整方法

更换柴油发电机组汽缸垫、活塞环或由于汽缸垫漏气而按规定力矩对汽缸盖进行紧固时，需要整气门间隙。因为气门间隙过大会使气门晚开早关（正常情况是进气门早开，排气门晚关），进气不足，排气不净并导致柴油机排气噪声过大等；而气门间隙过小又会造成气门关闭不严、烧蚀或漏气等。