

诚洁净化科技 风淋室价格 徐州风淋室

产品名称	诚洁净化科技 风淋室价格 徐州风淋室
公司名称	无锡诚洁净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市前洲友联村工业园
联系电话	18115381007 18115381007

产品详情

风淋室五大常见故障及排查

风淋室应用于微电子、光电、半导体、食品、化工、航空、汽车、印刷、实验室等各个无尘车间与非无尘车间、阶梯洁净度车间中，用于从低洁净度房间进入高洁净度房间过程中除去人各部位大于0.3微米粉尘颗粒，以免进入洁净房后带去污染。同时也起到气流缓冲作用，因为在开门的过程中，附带有空气的流动，风淋室很好的把气流流动停于风淋室内部，很好的避免了空气流动所带来的空气污染。那么风淋室如果出现故障怎么办呢？

- 1.风淋室风机不工作时，第一时间去检查一下风淋室外箱体的紧急开关是否切断，如确定切断了，用手轻轻一按，往右方旋转一下松手即可。
- 2.风淋室风机倒转或者风淋室风速很小时，请务必检查一下380V三相四线的线路是否反接，一般出厂安装时会有专人的电工接好线；如反接了风淋室的线源，轻者会导致风淋室风机不工作或反转风淋室风速减小，重者会烧掉整个风淋室的线路板；我们不要轻意去更换接线。
- 3.风淋室不吹淋，除了以上三点外，风淋室价格，还需检查风淋室箱体内部的急停键是否按下，风淋室怎么样，如急停键为红色时，风淋室则不会吹淋；要重新按一下急停键则可正常工作。
- 4.风淋室不能自动感应吹淋时，风淋室找哪家，检查风淋室内箱体右下角的光感系统，看光感装置是否安装正确，如光感两边正相对且光感正常，则可自动感应吹淋。
- 5.风淋室使用一段时间风速很低时，请检查风淋室的初、高效过滤器是否积尘过多，如是请更换过滤器。（风淋室初效过滤器一般1-6个月内更换一次，徐州风淋室，风淋室高效过滤器一般6-12个月内更换一次）

如果剔除价格因素，全不锈钢风淋室也许是风淋室中最易受用户青睐的品种了。不锈钢风淋室目前在行业内有着广泛的应用，甚至可以适用于一切行业，如食品、包装、化工、电缆等等。为何不锈钢风淋室可以有着如此广泛的应用呢？不锈钢又有着主要哪些特点呢？

经常听到销售人员介绍不锈钢风淋室的时候会说到201不锈钢，304不锈钢，甚至还有标称316不锈钢，那些含有数字代号的不锈钢究竟代表着什么不同的意义呢？

讲解这些不锈钢的不同意义之前，我们先来了解一下为什么不锈钢会不生锈。不锈钢不会生锈或者说防锈主要是因为其成本中含有一种稀有金属“镍”，镍成份的高低即决定了不锈钢的品质。镍的成份越高，不锈钢的防锈性能越好。就好比金的含量一样，纯度越高，成色越好，其价格也就越贵。而316不锈钢俗称手术器械不锈钢，一般用于手术刀、y疗器具类，成本比较高，一般很少用到。如果有厂家号称用的是316不锈钢而价格又很便宜的话，请慎重比较材料成本进行分析，避免因过度追求低价而造成不必要的损失。

相对于钢板烤漆和全不锈钢风淋室来说，全不锈钢风淋室价格肯定会高一些，那么在选择的时候是不是一定要全不锈钢的呢？这个其实完全没有必要，企业可以根据自身的经济实力情况同时考虑到应用场所的环境进行选择，如果是一些高湿度，或是海产品空气中含盐成份较高必须选用全不锈钢材质外，其它行业如包装，电子企业完全可以选择钢板烤漆风淋室或内不锈钢风淋室。购买风淋室设备，不要只追求贵的，而应该选择对的，适合自己企业需要的才是最好的。

风淋室内循环是怎样工作的

风淋室使用流程：进入洁净区：进入洁净区的人员打开外门时，内门电锁自动上锁以防风淋室内未净化空气流入洁净区，风淋室照明灯点亮，门外工作指示灯亮。... 风淋室使用流程：进入洁净区：进入洁净区的人员打开外门时，内门电锁自动上锁以防风淋室内未净化空气流入洁净区，风淋室照明灯点亮，门外工作指示灯亮。进入风淋室关上外门后，语音提示：“你好，请站在感应区内”。系统红外探头开始检测是否有人如检测到有人，系统即转入风淋过程。风淋过程中，有人按动上调、下调、及照明开关时，语音将提示：“正在工作，请不要随便触摸开关”。风淋过程中，有人按急停开关时将结束风淋。再次按急停键可取消急停状态。风淋结束后，内门门锁，语音提示：“吹淋完毕，请从后门退出”。人员走出风淋室并关上内门后，系统返回初始状态，等待下一次使用。如风淋完成，内门门锁后。里面的人员在规定时间内没有离开风淋室，系统默认人可能已离开，自动返回待机状态。风淋室由大箱体（风机、过滤器安装于此箱体内）、小箱体（双吹风淋室此侧安装喷嘴灯）、内底板（不锈钢砂板）、风淋室双门体与其它配件：过滤器，风机，智能电路板，喷的净化设备之一，它利用高速的气流吹落并清除人身服装或物料表面上附着的粒子。杜绝工地严格的无尘净化标准，生产出高质量的产品。

风淋室大小箱体，箱体的主要材质根据不同风淋室价格可选配：冷扎钢板多层酸洗静电SUS316等，厚度一般为0.8~1.5mm。)不同材质风淋室价格成本不同。风淋室内循环原理：风淋区内空气通过初效过滤器吸入到高压风机后将其风压压入静压率99.99%0.3um)由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，从而有效而迅速的清除尘埃粒子重新循环到风淋区域内，依此内部循环不需外接任何风管。

诚洁净化科技(图)-风淋室价格-徐州风淋室由无锡诚洁净化科技有限公司提供。诚洁净化科技(图)-风淋室价格-徐州风淋室是无锡诚洁净化科技有限公司（www.cncjkh.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邱经理。