

# 机制岩棉净化板公司 天津机制岩棉净化板 北京海强金诺公司

产品名称	机制岩棉净化板公司 天津机制岩棉净化板 北京海强金诺公司
公司名称	北京海强金诺国际轻钢板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区长周路良乡镇
联系电话	13810889581 13810889581

## 产品详情

### 净化彩钢板的优势及搬运方法

净化彩钢板选用绿色环保的优质材料制造而成，闻上去没有刺激性有毒气味，没有化学残留，对人体不会产生损伤，完全能够放心运用。现在已经十分广泛的运用在家庭装修中，不仅样式美观大方，并且隔音效果十分强，能够阻挠外界传来的全部噪音污染，车辆噪音都能够有效的进行阻挠，给人提供了安静舒适的居住环境。

净化彩钢板搬运：

- 1)制止单人搬运，留意边角保护;
- 2)两名工人一同将板抬起，双手尽量分开，托起板的长边，直立进行搬运，天津机制岩棉净化板，避免板材过度弯曲;
- 3)建议每次两块堆叠搬运。

净化彩钢板存放：

- 1)保证底部平坦，没垛高度 800mm，储放高度 2500mm;
- 2)不能零散的直立放置，应按照标准、种类整齐叠放;
- 3)储放处必须干燥，没有漏水、渗水情况，保证板材的优越性。

想要了解更多净化板的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！！！！

## 机制净化板的介绍

1.机制净化板板型单一，手工不锈钢净化板有8-9种不同板型可满足不同工程的需求

外观：机制净化板平整度及产品插缝不及手工不锈钢净化板精细。

强度：机制净化板普遍存在强度差，尤其是岩棉板，手工不锈钢净化板在封边处有冷弯钢板封边改变钢板插接式增加强度。

防火：随着消防要求的不断提高机制净化板已很难满足工程需求泡沫板市场逐渐萎缩取而代之的是可达到相应耐火极限的手工不锈钢净化板。

想要了解更多净化板的相关信息，机制岩棉净化板多少钱，欢迎拨打图片上的热线电话！！！！

## 彩钢净化板的使用

彩钢净化板"彩钢净化板的使用介绍：

整体实验室及洁净控制区的地面均采用防静电、防火、耐磨的不带发泡层的复合型韩国LG牌PVC卷材（PVC卷材整体厚度为2.2mm，机制岩棉净化板公司，耐磨层厚度为0.5mm，耐磨等级为T级），卷材拼缝为热焊熔接，平整无缝，与墙体均为圆弧连接。底层采用自流平找平，地材样式须经甲方确认。

墙体围护采用彩钢净化板：面层材料为灰白色彩钢板。墙体材料的主材及辅材均无毒、符合环保要求。同时均满足耐火极限的需求。规格：50系列EPS净化彩钢夹芯板，钢板为烨辉板，厚度为0.426mm；聚容重14kg/m<sup>3</sup>；墙体与吊顶、墙体与墙体、墙体与地面所有连接均为阴、阳圆弧角连接，缝隙处采用密封胶密封，使实验室内部不存在死角，以便于清洗消毒。

机制岩棉净化板公司-天津机制岩棉净化板-北京海强金诺公司由北京海强金诺国际轻钢板材有限公司提供。机制岩棉净化板公司-天津机制岩棉净化板-北京海强金诺公司是北京海强金诺国际轻钢板材有限公司（[www.kingnorjt.com](http://www.kingnorjt.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：苏经理。