

上海柔性覆铜板 斯固特纳 上海柔性覆铜板零售

产品名称	上海柔性覆铜板 斯固特纳 上海柔性覆铜板零售
公司名称	斯固特纳柔性材料（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区李桥镇通顺路308号飞翔工业园101304
联系电话	13240047800

产品详情

柔性覆铜板的简介

覆铜板是电子工业的基础材料，主要用于加工制造印制电路板(PCB)，广泛用在电视机、收音机、电脑、计算机、移动通讯等电子产品。

覆铜板(Copper Clad Laminate，全称覆铜板层压板，英文简称CCL)，是由木浆纸或玻纤布等作增强材料，浸以树脂，单面或双面覆以铜箔，上海柔性覆铜板，经热压而成的一种产品，

想要了解更多柔性覆铜板的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

柔性覆铜板技术进展如何?

以下内容由斯固特纳柔性材料有限公司为您提供，今天我们来分享柔性覆铜板的相关内容，希望对行业的朋友有所帮助！

在打印机上将电路板图按1:1的比例打印在80克复印纸上。手工绘制也可以，但底纸要平整。

找一台传真机，将机里的传真纸取出，换上热熔塑膜(据说可以买到，谁有这个货，请联系站长)。把电路图放入传真机入口，上海柔性覆铜板哪家好，利用传真机的复印键，将线路图复zhì在热熔塑膜上。这时印刷电路板的“印刷原稿”就做好了。

用双面胶带纸将制好图的塑膜平整地贴在敷铜板上。注意要平整，不能起皱，胶带纸不能遮住熔化部分，否则影响线路板的制作效果。

用漆刷将油漆均匀地刷在塑膜上，注意:不能往复地刷，只能顺着同一个方向依次刷，否则塑膜一起皱，铜板上的线条就会出现重叠。待电路图全被刷遍，小心地将塑膜拿掉。这时一块印刷线路板就印刷好了。待干后，即可腐蚀了。

如要印制多块，可做一个比电路板大一点的木框，将丝网平整地敷在木框上，上海柔性覆铜板生产厂家，固定好。再用双面胶带纸将定好影的塑膜贴在丝网下面。将敷铜板放在桌上，合上丝网架(印刷图与敷铜板要左右对齐)，用漆刷将漆顺一个方向依次刷好，拿掉网架。印刷电路板就印好了。如有缺陷，可用油漆和竹片修改。

以上过程须注意，刷漆时，手用力要轻重得当，太重漆膜太厚，线条会跑花边，太轻线条会出现断线。塑膜一定要正面朝上。

柔性覆铜板的特点

以下内容由斯固特纳柔性材料有限公司为您提供，今天我们来分享柔性覆铜板的相关内容，希望对行业的朋友有所帮助！

FCCL除具有薄、轻和可挠性的优点外，用聚酰亚安基膜的FCCL，上海柔性覆铜板零售，还具有电性能、热性能、耐热性优良的特点。良好的热性能，可使得组件易于降温。较高的玻璃化温度(T_g)可使得组件在更高的温度下良好运行。由于FCCL大部分的产品，是以连续成卷形态提供给用户，因此，采用FCCL生产印制电路板，利于实现FPC的自动化连续生产和在FPC上进行元器件的连续性的表面安装。

上海柔性覆铜板-斯固特纳-上海柔性覆铜板零售由斯固特纳柔性材料(北京)有限公司提供。斯固特纳柔性材料(北京)有限公司(www.skultunaflexible.com.cn)实力雄厚，信誉可靠，在北京顺义区的覆铜板材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领斯固特纳和您携手步入辉煌，共创美好未来！