

铠装通信电缆HYA53参数

产品名称	铠装通信电缆HYA53参数
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:铠装通信电缆HYA53 编织控制电缆:铠装通信电缆HYA53 大城:铠装通信电缆HYA53
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

KFFR：氟塑料绝缘氟塑料护套控制软电缆 KFFRP：氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织控制软电缆 KFFV：氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KFVP：氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织控制电缆 KFVR：氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 KFVRP：氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织控制软电缆 KFV22：氟塑料绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆 KFVP22：氟塑料绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套铜丝

KFVR22：氟塑料绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套控制软电缆 KFVRP22：氟塑料绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套铜丝编织控制软电缆铠装通信电缆HYA53，铠装通信电缆HYA23,铠装通信电缆HYA22,铠装通信电缆HYA32

铠装

参数是我厂主要产品之一，我厂是生产和销售铠装通信电缆

53参数的制造商之一。如果想购买我厂铠装通信电缆HYA53参数请联系我厂销售部。kvvp电缆KVVP电缆适用于额定电压450/750V及以下控制、监视回路的连接线，主要是防止电磁波的干扰。产品标准GB/t9330-2008使用条件 电缆导体的长期允许工作温度为70，耐高温型屏蔽电缆*高可达300度。电缆的敷设安装允许弯曲半径：1、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。2、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。3、有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径6倍。产品用途 适用于额定电压U0/U 450/750V 及以下控制、监视回路及保护线路的连接线

铠装通信电缆HYA53参数