

分度热电偶用补偿电缆

产品名称	分度热电偶用补偿电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:分度热电偶用补偿电缆 光缆保护套管:光缆保护套管 大城:光缆保护套管
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

KXS-FPF 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织分屏蔽精密级K分度热电偶用补偿电缆

KXS-FFP 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽精密级K分度热电偶用补偿电缆

KXS-FFP 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度热电偶用补偿电缆

KX-FP3F 氟塑料绝缘铝/塑复合带分屏蔽氟塑料护套普通级K分度热电偶用补偿电缆

KX-FP3FP3 氟塑料绝缘铝/塑复合带分屏蔽及总屏蔽氟塑料护套普通级K分度热电偶用补偿电缆

KX-FFP3 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织铝/塑复合带总屏蔽普通级K

KXS-FP3F 氟塑料绝缘铝/塑复合带分屏蔽氟塑料护套精密级K分度热电偶用补偿电缆

KXS-FFP3 氟塑料绝缘及护套铝/塑复合带总屏蔽精密级K分度热电偶用补偿电缆

KXS-FP3FP3 氟塑料绝缘铝/塑复合带分

矿用阻燃光缆

, 煤矿用阻燃光缆 阻燃光缆, 阻燃光缆价格, 阻燃光缆厂家, 阻燃光缆生产厂家, 矿用阻燃光缆
, 煤矿用阻燃光缆

光缆保护套管简介

[编辑](#)

[光缆保护套管](#)具有先进的三层组合：[耐磨](#)阻燃层，[保温](#)隔水隔火层，[耐火](#)

层，使用中即使一二层被烧穿，第三层也能进行

有效的[防护](#)

，为下一步的维修赢得时间，且拥有的延展系数，这些性质使其适用于保护恶劣环境下的软管、缆线和管路；光缆保护套管

承受持续温度：260(500)工作温度，承受1090(2000)15-2分钟，承受瞬间1650(3000)约15-30秒；导热系数(K-Factor)：K=0.610 BTU-in./hr-ft²-;

绝缘性能(电介质破坏电压数)：平均值：15kV；小值10kV；大值40kV.特点:防油、防水、阻挡熔铁喷溅

。光缆保护套管大优点，就是在安装热保护套管时，不需要停用设备也不需要拆卸软管和缆线。另