

江西消防排烟申耀通风 螺旋风管价格 新建县螺旋风管

产品名称	江西消防排烟申耀通风 螺旋风管价格 新建县螺旋风管
公司名称	江西申耀通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌高新大道699号 聚仁国际6#楼13A28
联系电话	15079122733

产品详情

螺旋风管的安装要求

家居装修中，应该适当提高螺旋风管系统噪声方面的要求。住宅卧室、起居室（厅）内的允许噪声昼间应小于或等于50分贝，而夜间应小于或等于40分贝。所以，在家用空调安装风管系统的时候要考虑这个因素，复合螺旋风管厂家批发，如果超过国家标准，则需要另外加装有消声装置或自身具有较好的吸声功能的风管。其次，螺旋风管的强度要根据安装的场所做出相应的调整。许多大型的场合由于空间比较大，所以在安装中央空调系统的时候，需要适度的降低强度。但是家用空调则由于风管系统的通风量比较小，通风管道要求的口径也比较小，所以在进行风管系统选材的时候，可以适当的降低风管材料的强度要求。再次，螺旋风管空调系统的施工应考虑到层高的参数。螺旋风管由于中央空调大多数应用于写字楼，商城这些大型场合，所以对层高的要求不是太过于明显。但是对于家用空调就不尽相同了，许多住宅区楼层的层高低于3 m，一般在2.8 m左右，所以在家居装修中，螺旋风管空调系统的设置应该注意层高的空间。

如何对螺旋风管进行有效加固

- 1、圆形风管（不包括螺旋风管）直径大于等于80mm，且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4m²均应采取加固措施；
- 2、矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm，管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2m²、中、高压风管大于1.0m²，均应采取加固措施；
- 3、非规则椭圆风管的加固，应参照矩形风管执行。

螺旋风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉均应采用与管材性能相匹配

非金属风管的加固，除应符合本规范第4.2.10条的规定外还应符合下列规定：1硬聚氯乙烯风管的直径或

边长大于500mm时，其风管与法兰的连接处应设加强板，且间距不得大于450mm;2有机及无机玻璃钢风管的加固，应为本体材料或防腐性能相同的材料，并与风管成一整体。

矩形风管弯管的制作，一般应采用曲率半径为一个平面边长的内外同心弧形弯管。当采用其他形式的弯管，平面边长大于500mm时，必须设置弯管导流片。

净化空调系统风管还应符合下列规定：

- 1、矩形风管边长小于或等于900mm时，底面板不应有拼接缝；大于900mm时，不应有横向拼接缝；
- 2、螺旋风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉均应采用与管材性能相匹配、不会产生电化学腐蚀的材料，螺旋风管生产厂家批发，或采取镀锌或其他防腐措施，并不得采用抽芯铆钉；
- 3、不应在螺旋风管内设加固框及加固筋，风管无法兰连接不得使用S形插条、直角形插条及立联合角形插条等形式；
- 4、空气洁净等级为1~5级的净化空调系统风管不得采用按扣式咬口；
- 5、螺旋风管的清洗不得用对人体和材质有危害的清洁剂；
- 6、镀锌风管不得有镀锌层严重损坏的现象，如表层大面积白花、锌层粉化等。

通风设备的通风方式

通风设备就是把室内被污染的空气直接或经净化后排到室外，新建县螺旋风管，把新鲜空气补充进来，螺旋风管价格，从而保持室内的空气环境符合卫生标准的过程：

按通风系统的工作动力不同，建筑通风有自然通风和机械通风两种

自然通风借助“风压”或“热压”等自然压力促使空气流动，而机械通风则是依靠风机产生的压力强迫空气流动

1.自然通风装置

2.机械通风

依靠通风机所造成的压力来迫使空气流动进行室外空气交换的方式叫做机械通风。

江西消防排烟申耀通风(图)-螺旋风管价格-新建县螺旋风管由江西申耀通风设备有限公司提供。江西消防排烟申耀通风(图)-螺旋风管价格-新建县螺旋风管是江西申耀通风设备有限公司（www.jxsytf.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：付经理。