

通风管道设备有限公司 通风管道 江西消防通风申耀通风

产品名称	通风管道设备有限公司 通风管道 江西消防通风申耀通风
公司名称	江西申耀通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌高新大道699号 聚仁国际6#楼13A28
联系电话	15079122733

产品详情

通风管道基本功能

- 一、输送空气不产生噪声，或兼有消声功能。
- 二、保证风管在允许承压条件下，风管内空气不会外泄漏或风管外空气不会内侵入。
- 三、使用期限长和维护简单。
- 四、输送冷热空气到建筑物内各需要场所，消防通风排烟管道安装，保证空气温度、相对湿度、传递速度和洁净度等技术性能不变目前，有多种类型的风管在市场上应用，除了传统的铁皮风管和玻璃钢风管外，一种用保温板直接制作的新型复合保温风管开始引起建筑暖通行业的广泛关注。

风管粘接成型应符合哪些规定？

- 1.风管粘合成型前需预组合，检查接缝准确、角线平直后，再涂胶粘剂。
- 2.粘接时，切口处应均匀涂满胶粘剂，接缝应平整，不应有歪扭、错位、局部开裂等缺陷。管段成型后，风管内角缝应采用密封材料封堵；外角缝铝箔断开处应采用铝箔胶带封贴，封贴宽度每边不应小于20mm.
- 3.粘接成型后的风管端面应平整，通风管道改造，平面度和对角线偏差应符合本规范规定。风管垂直摆放至定型后再移动。

通风管道支、吊架间距过大怎么办

(1)风管支吊架的间距：按规范要求角钢法兰风管水平安装，直径或大边尺寸小于400mm，间距不大于4m；大于或等于400mm，通风管道设备有限公司，间距不应大于3m。风管垂直安装，间距不应大于4m，但每根立管的固定件不应小于2个。户外保温风管支吊架的间距应按设计要求。螺旋风管的支吊架间距可为一般水平风管支吊架间距的1.25倍。组合法兰风管的间距为2~3M。特殊风管，如硬聚氯乙烯、无机玻璃钢风管、防火风管等其支吊架的间距可适量减少，通风管道，或采用一般风管的0.7倍；

(2)根据吊点采用铆固螺栓直径的大小，正确使用钻头和控制在钻孔深度，确保胀锚螺栓的钻孔直径。

通风管道设备有限公司-通风管道-江西消防通风申耀通风(查看)由江西申耀通风设备有限公司提供。通风管道设备有限公司-通风管道-江西消防通风申耀通风(查看)是江西申耀通风设备有限公司(www.jxsytf.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：付经理。