

安庆超声波清洗 超声波清洗机报价 元让超声

产品名称	安庆超声波清洗 超声波清洗机报价 元让超声
公司名称	苏州市元让超声科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	张家港市大新镇桥头村桥头街
联系电话	18051835807

产品详情

超声波的应用的范围在哪？

应用于表面喷涂处理行业、机械行业、电子行业、医疗行业、半导体行业、钟表首饰行业、光学行业、纺织印染行业。其他行业等，超声波清洗机运用具体如下：

1、表面喷涂处理行业：（清洗的附着物：油、机械切屑、磨料、尘埃、抛光蜡）电镀前的清除积炭、清除氧化皮、清除抛光膏、除油除锈、离子镀前清洗、磷化处理，超声波清洗设备，金属工件表面活化处理等。不锈钢抛光制品、不锈钢dao具、餐具、刀具、锁具、灯饰、手饰的喷涂前处理、电镀前清洗。

2、机械行业：（清洗的附着物：切削油、磨粒、铁屑、尘埃、指纹）

防锈油脂的去除；量具的清洗；机械零部件的除油除锈；发动机、发动机零件、变速箱、减振器、轴瓦、油嘴、缸体、阀体、化油器及汽车零件及底盘漆前除油、除锈、磷化前的清洗；过滤器、活塞配件、滤网的疏通清洗等。精密机械部件、压缩机零件、照相机零件、轴承、五金零件、模具、尤其在铁路行业，单槽超声波清洗机，对列车车厢空调的除油去污、对列车车头各部件的防锈、除锈、除油非常适合。

公司是专业从事超声波清洗配套设备、超声波自动清洗设备的研发、销售。主要生产PCB用超声波、槽式工业用超声波清洗机、入式超声波振板、全自动超声波清洗线；也可根据用户要求加工定做非标机型。

超声波清洗时清洗液温度

水清洗液最适宜的清洗温度为40-60℃，安庆超声波清洗，尤其在天冷时若清洗液温度低空化效应差，超声波清洗机报价，清洗效果也差。因此有部分清洗机在清洗缸外边绕上加热电热丝进行温度控制，当温度升高后空化易发生，所以清洗效果较好。当温度继续升高以后，空泡内气体压力增加，引起冲击声压下降，反应出这两因素的相乘作用。

公司是专业从事超声波清洗配套设备、超声波自动清洗设备的研发、销售。主要生产PCB用超声波、槽式工业用超声波清洗机、入式超声波振板、全自动超声波清洗线；也可根据用户要求加工定做非标机型。

超声波清洗机工作频率很低（在人的听觉范围内）就会产生噪音。低频通常被用于清洗较小、较精密的零件，或清除微小颗粒。高频还被用于被工件表面不允许损伤的应用。使用高频可从几个方面改善清洗性能。

安庆超声波清洗-超声波清洗机报价-元让超声(推荐商家)由苏州市元让超声科技有限公司提供。安庆超声波清洗-超声波清洗机报价-元让超声(推荐商家)是苏州市元让超声科技有限公司（szyrcs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马经理。