

# 油田注水缓蚀剂 GCHS2型

产品名称	油田注水缓蚀剂 GCHS2型
公司名称	淮北市古城物贸有限责任公司
价格	18000.00/吨
规格参数	型号:GCHS2型 品牌:古城 化学成份:有机胺
公司地址	安徽省淮北市物资局综合楼108号
联系电话	0561-2126912 13014043167

## 产品详情

型号	GCHS2型	品牌	古城
化学成份	有机胺	外观	棕色液体
有效物质含量	95 ( % )	含量	90 ( % )
PH值使用范围	2~12	参考用量	10~20ppm

### 油田注水缓蚀剂

#### 一、用途及性能

本产品用于油田注水管道和设备的防腐。产品是由极性很强的咪唑啉季铵盐为主要成分，并与表面活性剂、渗透剂等复合而成的一种高效、高性能的注水缓蚀剂，不但适应于高含盐量的污水，而且对含有 $H_2S$ 、 $CO_2$ 等腐蚀性气体的污水也极为有效，是油田注水的等系统使用的最佳产品。

产品分为浓缩液（中间体）和标准液，根据用户的需要可提供不同浓度的产品。浓缩液（中间体）可稀释成标准液后使用，稀释倍数为5倍（1份浓缩液加4份水）。

#### 二、技术指标

项目	指标	项目	指标
外观	棕红色液体	ph ( 1%水溶液 ) 值	7.0~9.0
密度	1.00 ~ 1.15 g/cm <sup>3</sup>	溶解性	易溶于水
固含量	50%	腐蚀速率	0.05 mm/a

#### 三、使用方法

将标准液用清水稀释后，用加药泵或自流的方式连续加入注水系统中。根据注水水质的不同，加药量（标准液）在50~100毫克/升左右。

#### 四、包装、贮存

- 1、包装：塑料桶或铁皮桶，每桶200公斤。
- 2、贮存：产品不燃不爆，不属于危险品。密封存放在阴凉处，有效期一年。

五、价格：出厂价（5倍浓缩液）：22000元/吨

说明：所提供的小样是浓缩液（中间体），根据水质的不同，稀释后的参考加药量为：

浓缩液（中间体）：10~20毫克/升

稀释成2倍（1份药+1份水）：20~40毫克/升

稀释成4倍（1份药+3份水）：40~80毫克/升

稀释成5倍（1份药+4份水）：50~100毫克/升