

七台河自然通风天窗 优扬通风器厂家 自然通风天窗批发

产品名称	七台河自然通风天窗 优扬通风器厂家 自然通风天窗批发
公司名称	山东优扬通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市唐庄后街工业园北首
联系电话	18663576357 18663576357

产品详情

自然通风天窗批发

自然通风器

靠室内外的大气压力（空气流动）和温度来决定通风的通风器。

特点：体积小，通风效果受环境影响，隔音效果稍差，不能对进入室内的新风进行除尘处理。

- 1、节能、环保：无动力消耗、无新噪音源、可持续通风；
- 2、换气量大：大面积空气交换通道的设计，并可随意调节通风量；
- 3、隔热性能好：壳体采用铝合金材料，内部填嵌隔热材料，隔热、隔音效果更佳；
- 4、无需维护：结构设计合理，天窗自然通风设计，无动力元件，全部零配件均无锈蚀的可能；
- 5、降噪：空气通道中有降低噪音的结构设计和消音材料，能限度降低室内噪音；
- 6、易安装：无论在安装、结构设计、材料选用等方面都充分考虑到不同的使用情况，安全性、可靠性高；
- 7、防虫，防尘：通风通道上有防虫，防尘网；
- 8、美观：不外现的螺丝头，无突起的配件，其无级开启调节方式可根据风压情况调节进风量。

冬季，在风压和热作用下，屋顶通风器会有大量的冷空气从室外或相邻房间，其他生产跨间等通过开启的门或孔洞侵入室内，七台河自然通风天窗，把这部分冷空气加热到室内温度所消耗的热量称为风侵入耗热量，其中加热由外门侵入的冷空气量耗热量称为外门冷风侵入耗热量。

由于屋顶通风器侵入室内的冷空气量 V ，自然通风天窗安装厂家，不易确定，对于短时间开启且无热空气幕的外门，其冷风侵入耗热量可以采用计算外门开启附加的方式进行简便计算，即在外门开启部分的基本耗热量上乘以相应的附加率作为通过该门侵入室内的冷空气耗热量。外门开启附加率如下规定选取。自然通风天窗批发

按照GB2894和GB2893的规定，在没有首先断开电源和叶轮还没有静止下来时不应打开该门。然而，在屋顶通风器通风机部分和任何邻近的下游系统有时提供检修门，自然通风天窗批发，以便按要求进行辅助性操作。因此，在工作中采取安全措施是必要的，以保证安全工作如果在通风机运行期间需要接近通风机集流室，例如：协助调试或情况监视，则应固定护罩，以防止与传动元件、的轴及装配的叶轮相接触口在使用双进风口通风机的情况下，这两个进风口应予以防护。自然通风天窗批发

重要的是安装进口护罩，甚至在直接驱动的屋顶通风器上也是如此，以消除异物飞溅的危险。如果无动力通风器在运行时不需要接近，尽管有这种可能性，则不需要安装只用钥匙进入的固定式护罩注：凡需要正常进入的地方-好是在使用带定时器的手柄钥匙连锁装置之前定时器能使通风机叶轮停止转动通风机排风口集流室有时安装在检修门上。自然通风天窗批发

七台河自然通风天窗-优扬通风器厂家-自然通风天窗批发由山东优扬通风设备有限公司提供。七台河自然通风天窗-优扬通风器厂家-自然通风天窗批发是山东优扬通风设备有限公司（www.yyafc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。