

# 加气砖厂家 涛鑫涛 厦门加气砖

产品名称	加气砖厂家 涛鑫涛 厦门加气砖
公司名称	厦门涛鑫涛工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区禾山街道护安路73-75号
联系电话	18950158195

## 产品详情

厦门涛鑫涛工贸有限公司|加气砖，加气砖生产，加气砖销售，加气砖批发，加气砖供应商，厦门涛鑫涛工贸有限公司主要经营:加气砖，加气砖厂家，加气砖生产，加气砖销售，加气砖批发等，是一家专业的厦门加气砖供应商，欢迎广大客户前来咨询！

对夏季隔热要求而言，导热系数的良性影响是主要的，表面蓄热的影响是次要的。所以，综合作用的结果，对于不使用空调依靠自然降温的建筑，加气混凝土砌块的隔热性能仍略好于传统的黏土砖及普通的混凝土等传统建材。

厦门涛鑫涛工贸有限公司|加气砖，加气砖生产，加气砖销售，加气砖批发

厦门涛鑫涛工贸有限公司主要经营:加气砖，加气砖生产，加气砖销售，加气砖批发等，厦门加气砖，是一家专业的厦门加气砖供应商，加气砖，欢迎广大客户前来咨询！

粉煤灰和生石灰是粉煤灰加气块产品生产的主要原料，粉煤灰作为燃煤锅炉的固体废弃物，其品质优劣是先天的，通过增加湿法磨细工艺可以对超过细度要求的粉煤灰进行二次加工，使其易于使用

厦门涛鑫涛工贸有限公司|加气砖，加气砖生产，加气砖销售，加气砖批发

厦门涛鑫涛工贸有限公司主要经营:加气砖，加气砖生产，加气砖销售，加气砖批发等，是一家专业的厦门加气砖供应商，欢迎广大客户前来咨询！

粉煤灰加气块生产线配方

粉煤灰加气块砌块典型原材料配方及消耗：

粉煤灰：含量比例70%；每立方米消耗量：350千克；

水泥：含量比例13.8%；每立方米消耗量：25-30kg；

石灰：含量比例13.8%；每立方米消耗量：140-150kg；

磷石膏：含量比例2.96%；每立方米消耗量：15kg；

铝粉：含量微量；每立方米消耗量：0.4kg

加气砖厂家-涛鑫涛-厦门加气砖由厦门涛鑫涛工贸有限公司提供。“厦门水泥,厦门淘粒,厦门加气砖,厦门红狮水泥”就选厦门涛鑫涛工贸有限公司（[www.txtsn.cn](http://www.txtsn.cn)），公司位于：厦门市湖里区禾山街道护安路73-75号，多年来，涛鑫涛坚持为客户提供好的服务，联系人：钟经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。涛鑫涛期待成为您的长期合作伙伴！