加气砖厂家 涛鑫涛 厦门加气砖

产品名称	加气砖厂家 涛鑫涛 厦门加气砖
公司名称	厦门涛鑫涛工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区禾山街道护安路73-75号
联系电话	18950158195

产品详情

厦门涛鑫涛工贸有限公司|加气砖,加气砖生产,加气砖销售,加气砖批发,加气砖供应商,厦门涛鑫涛 工贸有限公司主要经营:加气砖,加气砖厂家,加气砖生产,加气砖销售,加气砖批发等,是一家专业的 厦门加气砖供应商,欢迎广大客户前来咨询!

对夏季隔热要求而言,导热系数的良性影响是主要的,表面蓄热的影响是次要的。所以,综合作用的结果,对于不使用空调依靠自然降温的建筑,加气混凝土砌块的隔热性能仍略好于传统的黏土砖及普通的 混凝土等传统建材。

厦门涛鑫涛工贸有限公司|加气砖,加气砖生产,加气砖销售,加气砖批发

厦门涛鑫涛工贸有限公司主要经营:加气砖,加气砖生产,加气砖销售,加气砖批发等,厦门加气砖,是一家专业的厦门加气砖供应商,加气砖,欢迎广大客户前来咨询!

粉煤灰和生石灰是粉煤灰加气块产品生产的主要原料,粉煤灰作为燃煤锅炉的固体废弃物,其品 质优劣是先天的,通过增加湿法磨细工艺可以对超过细度要求的粉煤灰进行二次加工,使其易于使用

厦门涛鑫涛工贸有限公司|加气砖,加气砖生产,加气砖销售,加气砖批发

厦门涛鑫涛工贸有限公司主要经营:加气砖,加气砖生产,加气砖销售,加气砖批发等,是一家专业的厦门加气砖供应商,欢迎广大客户前来咨询!

粉煤灰加气块生产线配方

粉煤灰加气块砌块典型原材料配方及消耗:

粉煤灰:含量比例70%;每立方米消耗量:350千克;

水泥:含量比例13.8%;每立方米消耗量:25-30kg;

石灰:含量比例13.8%;每立方米消耗量:140-150kg;

磷石膏:含量比例2.96%;每立方米消耗量:15kg;

铝粉:含量微量;每立方米消耗量:0.4kg

加气砖厂家-涛鑫涛-厦门加气砖由厦门涛鑫涛工贸有限公司提供。"厦门水泥,厦门淘粒,厦门加气砖,厦门红狮水泥"就选厦门涛鑫涛工贸有限公司(www.txtsn.cn),公司位于:厦门市湖里区禾山街道护安路73-75号,多年来,涛鑫涛坚持为客户提供好的服务,联系人:钟经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。涛鑫涛期待成为您的长期合作伙伴!